Esta®

Modell PRO - 11/21/31/41/60

Tieftemperatur-Labortruhen

- ★ Einstufiges Kälteaggregat
- ★ Elektronischer Regler
- ★ Digitale Temperaturanzeige
- ★ Klimafreundliches Kältemittel
- ★ Anschluss an Hauswarnanlage (Option)
- ★ Temperaturaufzeichnung (Option)
- ★ Sicherheitskühlung (Option)

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Hinten angeschlagener Deckel
- ✓ 100 mm starke Isolierung
- ✓ Elektronischer Regler mit akustischem und optischem Alarm
- ✓ Alarmtemperatur Ober- und Untergrenzen separat einstellbar
- ✓ Potentialfreier Anschluss für externe Warnanlage
- ✓ Themperaturregelbereich -30 °C bis -60 °C
- ✓ Digitale Temperaturanzeige
- ✓ Schloss
- ✓ Stabile Rollen, Rolle mit Stopper
- ✓ Tauwasserabfluss
- ✓ Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien

Optional: Sicherheitskühlung

Technische Daten

Modell	PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
Außenmaße					
Breite [mm]	720	1050	1300	1500	1700
Tiefe ohne Griff u. Scharnier [mm]	730	730	730	730	730
Höhe inkl. Rollen D = 50 mm [mm]	920	920	920	920	920
Höhe bei geöffnetem Deckel [mm]	1620	1620	1620	1620	1620
Nettoinhalt [l]	130	230	300	360	485
Bruttogewicht [kg]	53	68	78	89	95
Umgebungstemperatur [°C]	+10 bis +30	+10 bis +30	+10 bis +30	+10 bis +30	+10 bis +30
Temperaturbereich [°C]	-30 / -60	-30 / -60	-30 / -60	-30 / -60	-30 / -60
Isolierstärke [mm]	100	100	100	100	100
Geräuschpegel [db]	<= 51	<= 51	<= 51	<= 51	<= 51
Leistungsaufnahme, Tu = 25°C [W]	330	410	560	610	610
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Sicherung [A]	10	10	10	10	10
Klimaklasse	3	3	3	3	3

Zubehör:
Kassettensysteme
und Boxen

Technische Daten gemäß EN441

Technische Änderungen vorbehalten