# Topfspüler Ready 1705 AP Einschubhöhe 850mm

elektronisch, doppelwandige Konstruktion

Artikel-Nr.: 20521018
GTIN: 4059395094947

Die Topfspülmaschine Ready 1705 AP mit Ablaufpumpe und Tankwasserteilentleerung ist eine große Erleichterung im Arbeitsalltag. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeig und Soft-Touch Tasten sind intuitiv und leicht zu bedienen. Insgesamt stehen 9 Spülprogramme und zusätzliche Sonderprogramme wie Selbstreinigung zur Verfügung. Der eingebaute Kontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Durch die doppelwandige Konstruktion des Topf-Spülers wird eine Geräuschentwicklung optimiert und auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung und Flächensieben (2-fach Sieb vor der Spülpumpe) erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Smart Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Klarspül- und Spülmitteldosierpumpe bietet Ihnen unsere Spülmaschine für Töpfe und Bleche einen optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken im tiefgezogenen Tank sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Umfangreiches Zubehör wie Universalkörbe, Tabletthalter und Besteckeinsätze erhalten Sie natürlich bei uns.

**Inbetriebnahme und Einwasch-Service:**
Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen.

Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen.

Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie **hier**.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Abmessungen außen:** | |
| **Breite** | 719 mm |
| **Tiefe** | 802 mm |
| **Höhe** | 1930 mm |
| **Aufstellung** | Küche |
| **Aufstellart** | Standgerät |
| **Öffnungssystem** | Volltür doppelwandig, isoliert |
| **Anzahl der Türen** | 1 |
| **Selbstreinigung** | Ja |
| **Aussenmaterial** | CNS |
| **Innenmaterial** | CNS |
| **Anschlusswert Elektro** | 10,5 kW |
| **Spannung** | 400 Volt |
| **Frequenz** | 50 Hz |
| **Phasen** | 3 |
| **Bruttogewicht** | 196 kg |
| **Serienzubehör** | 1 Edelstahlkorb 550x610mm |
| **Typ** | Ready 1705 AP |
| **SWS** | Ja |
| **Geräteart** | Topfspülmaschinen |
| **Geräteanschlußart** | Anschlussfertig |
| **Konstruktion** | Doppelwandig |
| **Einschubhöhe** | 850 mm |
| **Korbmaß** | 550 x 610 mm |

| | |
|---|---|
| **Waschzeit pro Zyklus** | 120 / 720 Sekunden |
| **Maximale Korbleistung** | 30 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar |
| **Pumpenleistung** | 1400 W |
| **Boilerart** | Druckunabhängig |
| **Boilerheizung** | 6 kW |
| **Tankheizung** | 3 kW |
| **Tankinhalt** | 37 L |
| **Boilerinhalt** | 6 L |
| **Wasserverbrauch pro Waschzyklus** | 3 L , bei 2 bar |
| **Spülmaschienenausstattung** | Ablaufpumpe |
| **Klarspülmitteldosiergerät** | Ja |
| **Spülmitteldosiergerät** | Ja |
| **Druckerhöhungspumpe** | Ja |

## Produktvorteile:

- Topfspüler mit Ablaufpumpe
- Tankwasserteilentleerung
- 9 Spülprogramme
- Sonderprogramme und Selbstreinigungsprogramm
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Digitale Temperaturanzeige
- Selbstdiagnosesystem
- Klarspül- und Spülmitteldosierpumpe
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Smart Wasch- und Spülarme aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- 2-fach Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Haubenkontaktschalter
- Thermostop
- Water-Fresh-Filtersystem, gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Anschlußfertig für 400 V, ohne Netzkabel
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### KBS Einspülservice für Haubenspülmaschinen

Einwaschservice und Inbetriebnahme für Haubenspülmaschinen.

Anschluss an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen ( diese müssen frei zugänglich sein und in unmittelbarer Nähe der Spülmaschine liegen ). Einstellen des Dosiergeräts/der Dosierpumpe und Einwaschen.

Achtung! Kundenseitig ist für professionelles Gewerbespül- und Gewerbeklarspülmittel zu sorgen.

GTIN: 4059395012576

**Artikel-Nr.: 120002**

### Universalkorb für Topfspüler TP55

Universalkorb für Topfspüler TP55

GTIN: 4059395028317

**Artikel-Nr.: 20593011**

### Tabletthalter für Topfspüler

Tabletthalter für Topfspüler

GTIN: 4059395028270

**Artikel-Nr.: 20590010**

### Tabletthalter für Topfspüler

Tabletthalter für Topfspüler

GTIN: 4059395028287

**Artikel-Nr.: 20590011**

### Rost für Topfspüler TP55

Rost für Topfspüler TP55

GTIN: 4059395059199

**Artikel-Nr.: 20590001**

### Einsatz für Topfspüler

Einsatz für Topfspüler

GTIN: 4059395028300

**Artikel-Nr.: 20590013**

### Einsatz für Topfspüler

Einsatz für Topfspüler

GTIN: 4059395028294

**Artikel-Nr.: 20590012**

Für Druckfehler keine Haftung.