

Durchschubspülmaschine DS 500 SR



Beschreibung



Features

- Füße höhenverstellbar:
- · Gläser-Höhe max.:
- Nicht im Lieferumfang enthalten:
- Anschlusswert:
- Geräte-Anschluss:
- Boilerheizung:
- Tankheizung:
- Wasserablauf: Trockenlaufschutz:
- Kontrollleuchte:

- Ein-/Ausschalter: • Laugenpumpe:
- · Wasserenthärter:

- Ja
 - 440 mm
 - Zu-/Ablauftisch, Vorabräumung
 - 8,7 kW | 400 V | 50 Hz
 - 3 NAC
 - 8 kW
 - 2,5 kW
 - \emptyset 28 mm Ja
 - Ein/Aus
 - Aufheizen
 - Abpumpen
 - Programme I / II / III / Dauerbetrieb
 - Automatik
- Nein
- Nein
- ▶ Weiter auf der nächsten Seite







- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden



- ► Liftsystem ELS
 - ✓ Patentiertes Hubsystem
 - ✓ Geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicher-





- DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
- Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
- EDS-Ablaufsystem
- Flachtank mit großem Filtersieb
 - ✓ Tank doppelwandig



Durchschubspülmaschine DS 500 SR

Klarspüldosierpumpe: Ja
Türkontaktschalter: Ja
Reinigerdosierpumpe: Nein
Korb-Maße: 500 x

 Korb-Maße: 500 x 500 mm • Leistung / Stunde max.: 60 Körbe • Kalt-Nachspülung: Nein Doppelwandig: Nein • Tankinhalt: 22 Liter Wasserdruck: 2 - 4 bar • Wasserzulauf: G 3/4" • Material: CNS 18/10

Wichtiger Hinweis:

 Höhe mit geöffneter Haube:
 Höhenverstellbar:
 1535 mm bis 1600 mm

Sicherheitsthermostat:Selbstreinigung:

• Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden

Teller-Höhe max.: 440 mm
Anzahl Waschprogramme: 4
Wasserzulauftemperatur: 55 °C

• Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,4 Liter / Spülgang

• Eigenschaften: Liftsystem ELS (maximales Hubsystem bei geringem Kraftaufwand)

DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)

Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)

EDS-Ablaufsystem

Flachtank mit großem Filtersieb Montage in Reihe oder über Eck

Tank doppelwandig

Haube mit Automatikstartfunktion:

• Inklusive: 1 Universalkorb

2 Tellerkörbe 1 Besteckköcher

Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch 1 Wasserablaufschlauch 1 Wasserzulaufschlauch

• Maße: B 725 x T 955 x H 1.535 mm

• Gewicht: 98,5 kg







Vorabräumung links, Abfall, Spritz



• Position Spülbecken: Rechts • Spritzschutz: Höhe Spritzschutz: 136 mm

• Montageseite an Spülmaschine: Links • Mit Abfallschacht: la • Mit Spüle: • Wichtiger Hinweis:

Universalkorb 500x500x100





• Stapelbar:

 Korbgröße: 500 x 500 mm

 Anzahl Fächer: • Farbe: Braun

 Ausführung: Eben • Geeignet für: Gläser

Tassen

Besteckkorb 500x500x100





Stapelbar:

• Wichtiger Hinweis:

 Korbaröße: 500 x 500 mm

· Anzahl Fächer:

• Farbe: Braun • Ausführung: Eben Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5302 GTIN 4015613653969

Tellerkorb 500x500x100





• Stapelbar:

 Korbaröße: 500 x 500 mm Anzahl Fächer:

• Farbe: Braun

• Ausführung: Finger • Geeignet für: Tabletts

Teller

Art.-Nr. 5303 GTIN 4015613653976



Besteckköcher, 8 Fächer





• Material: • Stapelbar:

Wichtiger Hinweis:

• Eigenschaften:

Korbgröße:

 Anzahl Fächer: • Farbe:

Kunststoff

430 x 210 mm

Braun

Gläserkorb, 16 Fächer





• Fachgröße:

111 x 111 mm

• Innenhöhe:

83 mm

 Material: • Wichtiger Hinweis: Kunststoff

• Stapelbar:

• Eigenschaften:

Ja

Korbgröße:

500 x 500 mm

Gläserkorb, 25 Fächer





• Fachgröße:

89 x 89 mm

 Innenhöhe: Material:

123 mm Kunststoff

• Wichtiger Hinweis:

• Stapelbar:

• Eigenschaften: Korbgröße:

500 x 500 mm

Art.-Nr. 5327 GTIN 4015613654720

Gläserkorb, 36 Fächer





• Fachgröße:

73 x 73 mm

• Innenhöhe:

166 mm

• Material: • Wichtiger Hinweis: Kunststoff

• Stapelbar:

• Eigenschaften:

Ja

 Korbgröße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 5339 GTIN 4015613654829



Gläserkorb, 49 Fächer





• Fachgröße:

• Innenhöhe:

• Material:

• Wichtiger Hinweis:

• Stapelbar: • Eigenschaften:

Korbgröße:

62 x 62 mm

207 mm

Kunststoff

500 x 500 mm

Gläserpoliermaschine









· Anzahl Polierköpfe:

• Anschlusswert:

• Politur-/Trocknungs-Art:

• Eigenschaften: Inklusive:

• Material:

1,1 kW | 230 V | 50 Hz

Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgeblä-

Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar

Edelstahl

Art.-Nr. 109470 GTIN 4015613455624

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



• Inhalt / Dose:

Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstän-· Anwendung:

de vorab entfernen

Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst ab-

kühlen lassen

Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur brin-

gen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031 GTIN 4015613360195

Spülmaschinenreiniger P5kg



Gewerbliche Spülmaschinen

• Ausgelegt für:

Ausführung:

• Ph-Wert: • HACCP-konform:

Chlorfrei:

· Phosphatfrei:

Haushaltsspülmaschinen Pulverförmig 12

> Ja Nein Nein

> > Art.-Nr. 173074 GTIN 4015613731872



Klarspüler F10kg



• Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen Haushaltsspülmaschinen

Kombidämpfer

 Ausführung: • Ph-Wert: 2,1

• HACCP-konform: · Chlorfrei: la

Spülkorbwagen ASP700





• Beidseitig bestückbar:

 Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm

Abstellfläche:

• Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm

Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rücksei-

• Inklusive:

Vorabräumung DS-R1BAS



Höhenverstellbar:

 Beckeninhalt: 50 Liter

• Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm

860 mm bis 930 mm

 Position Spülbecken: Links Wasserablauf: 1 1/2" la

• Grundboden: • Spritzschutz:

Art.-Nr. 109743 GTIN 4015613735979

Ablauftisch DS-700R



• Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm

• Grundboden: la • Spritzschutz: Ja • Höhe Spritzschutz: 110 mm • Montageseite an Spülmaschine: Rechts Mit Abfallschacht: Nein

• Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109746 GTIN 4015613730394



Vorabräumung DS-LI1B





Höhenverstellbar:

• Beckeninhalt:

• Maße Becken:

• Position Spülbecken: Wasserablauf:

• Grundboden:

• Spritzschutz:

860 mm bis 930 mm

50 Liter

B 500 x T 400 x H 250 mm

Rechts 1 1/2"

la

Vorabräumung DS-R1B





Höhenverstellbar:

• Beckeninhalt:

50 Liter

• Maße Becken:

860 mm bis 930 mm B 500 x T 400 x H 250 mm

• Position Spülbecken: Wasserablauf:

Links 1 1/2"

• Grundboden: • Spritzschutz:

Ja

la

Vorabräumung DS-LI1BAS





860 mm bis 930 mm

B 500 x T 400 x H 250 mm

Höhenverstellbar:

Beckeninhalt

• Maße Becken: • Position Spülbecken:

Wasserablauf:

• Grundboden:

Rechts

1 1/2" la

50 Liter

• Spritzschutz:

Art.-Nr. 109742 GTIN 4015613730387

Ablauftisch DS-700LI





• Höhenverstellbar:

• Grundboden:

• Spritzschutz:

• Höhe Spritzschutz:

• Montageseite an Spülmaschine: Mit Abfallschacht:

• Mit Spüle:

860 mm bis 930 mm

la Ja

110 mm Links

Nein Nein

Art.-Nr. 109745 GTIN 4015613735986



Ablauftisch DS-1200R



Höhenverstellbar:

860 mm bis 930 mm

• Grundboden: • Spritzschutz:

la

• Höhe Spritzschutz:

110 mm

• Montageseite an Spülmaschine:

Rechts

Mit Abfallschacht:

Nein

• Mit Spüle:

Nein

Reinigerdosierpumpe LWG600



· Anschlusswert:

• Farbe: • Ausführung:

Wandmontage

Volumenstrom:

0,1 L / Std. bis 6 L / Std. Leitwertgesteuert

• Reinigerdosierung: Inklusive:

• Material:

1 Anschluss-Set

Kunststoff

Klarspüler F10L



Ausführung:

Flüssig

 HACCP-konform: Chlorfrei:

la

• Phosphatfrei:

Ja

• Inklusive:

Inhalt: • Ausgelegt für: 10 Liter

Gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. 173272 GTIN 4015613767901

Vorabräumung DS-LI1B SKE



Höhenverstellbar:

860 mm bis 930 mm

• Beckeninhalt: • Maße Becken: 40 Liter B 400 x T 400 x H 250 mm

• Position Spülbecken:

Rechts

• Wasserablauf:

1 1/2"

• Grundboden:

la Ja

• Spritzschutz:

Art.-Nr. 109940 GTIN 4015613771007



Vorabräumung DS-RE1B SKE



Höhenverstellbar:

• Beckeninhalt:

• Maße Becken:

• Position Spülbecken: Wasserablauf:

· Spülkorbeinschübe:

860 mm bis 930 mm

B 400 x T 400 x H 250 mm

Links 1 1/2"

Korbmaße: 500 x 500, 600 x 500 mm

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz Anschlusswert:

• Digital-Anzeige:

5°C • Wasserzulauftemperatur von: • Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C • Regeneration: Zeitraum

· Wasseranschluss: 3/4" • Farbe:

Weiß

Art.-Nr. 109952 GTIN 4015613797762

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



• Material: Kunststoff 1°C

• Wasserzulauftemperatur von: Wasseranschluss: 3/4"

• Farbe: Grau

• Wichtiger Hinweis:

30 °C • Wasserzulauftemperatur bis:

 Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109901 GTIN 4015613800974