

Der HOSHIZAKI COMPACT K420R L1 DR G E ist ein KÜHLSCHRANK mit einem Nettonutzinhalt 265 Ltr.

Die COMPACT Serie bietet eine besondere Kombination: Diese Schränke sind lebensmittelecht, platzsparend und verfügen über hervorragende Energiewerte in ihrer Klasse. Mit einer Grundfläche von nur 59,5 x 64,5 cm sind diese kleinen Lagerschränke einfach einzubauen, besonders wenn der Platz begrenzt ist. Diese Spezifikationen machen die Serie zu einer so beliebten Wahl bei Nutzern, die keine robuste Gastronorm-Ausrüstung benötigen.

Lebensmittelsicherheit

Dank des Umluftsystems von HOSHIZAKI sind die Temperaturen im gesamten Kühlraum konstant und gleichmäßig, was jederzeit eine perfekte lebensmittelsichere Temperatur gewährleistet.

Niedrige Energiekosten

Die Energieeffizienzklasse von diesem KÜHLSCHRANK ist B. Die COMPACT-Serie bietet eine Reihe extrem energieeffizienter Kühlgeräte für kleine Räume.

Komfortable Arbeitsumgebung

Trägt zu einer gesünderen Arbeitsumgebung mit niedrigem Geräuschpegel von 39,8 dB(A) bei, wenn der Kompressor läuft. Geringe Wärmeemission durch kurze Kompressorlaufzeiten.

Hygiene & ergonomisches Design

Die COMPACT-Serie verfügt über mehrere Design-Extras, die zur Vereinfachung der täglichen Reinigungsrouninen implementiert sind. Eines der Merkmale für eine optimierte Bediener-sicherheit sind die durchgängigen, integrierten Griffe.

Der COMPACT K420R L1 DR G E bietet:

- Energieeffizientes Umluftsystem
- Rechts angeschlagene Tür/Glastür mit Schloss
- Umschlagbare Tür (inklusive Glastüren)
- LED-Beleuchtung (nur bei Glastür)
- Weiße Drahtroste
- Automatische Abtauung mit Tauwasser verdunstung



SPEZIFIKATIONEN

Produktname	KÜHLSCHRANK	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	310
Temperaturbereich	+1/+12°C	Energieeffizienzstandard	ISO 22041-2019
Inhalt, brutto (Liter)	343	Energieeffizienzklasse	B
Nettonutzinhalt (Liter)	265	Energieeffizienzindex EEI	29,62
Außenausstattung	Edelstahl	Geräuschniveau dB(A)	39,8
Innenausstattung	Weißes Finish	Klimaklasse	4
Maße B x T x H (mm)	595 x 645 x 1876-1911	Füße / Rollen	H = 100/135 mm
Gewicht, brutto (kg)	87	Kältemittel (kg)	0,048
Isolierung (mm)	52 mm (Polyurethan)	CO2 Äquivalent (kg)	0,144
Kältemittel	R600a	GN – Roste	Rost 483.8 x 433 mm
GWP	3	Maximale Anzahl an Rosten	26
Kälteleistung bei -10°C (Watt)	122	Anzahl Roste	5
Elektrischer Anschluss	230V, 50 Hz	Ausgestattet mit	Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit Schloß, 5 Weiße Drahtroste
Anschlussleistung (Watt)	120	Türtyp	Isolierte Tür