

Der HOSHIZAKI COMPACT F220R DR G E ist ein TIEFKÜLSCHRANK mit einem Nettotonnageinhalt 77 Ltr.

Die COMPACT Serie bietet eine besondere Kombination: Diese Schränke sind lebensmittelecht, platzsparend und verfügen über hervorragende Energiewerte in ihrer Klasse. Mit einer Grundfläche von nur 59,5 x 64,5 cm sind diese kleinen Lagerschränke einfach einzubauen, besonders wenn der Platz begrenzt ist. Diese Spezifikationen machen die Serie zu einer so beliebten Wahl bei Nutzern, die keine robuste Gastronom-Ausrüstung benötigen.

Lebensmittelsicherheit

Dank des Umluftsystems von HOSHIZAKI sind die Temperaturen im gesamten Kühlraum konstant und gleichmäßig, was jederzeit eine perfekte lebensmittelsichere Temperatur gewährleistet.

Niedrige Energiekosten

Die Energieeffizienzklasse von diesem TIEFKÜLSCHRANK ist A. Die COMPACT-Serie bietet eine Reihe extrem energieeffizienter Kühlgeräte für kleine Räume.

Komfortable Arbeitsumgebung

Trägt zu einer gesünderen Arbeitsumgebung mit niedrigem Geräuschpegel von 39,2 dB(A) bei, wenn der Kompressor läuft. Geringe Wärmeemission durch kurze Kompressorlaufzeiten.

Hygiene & ergonomisches Design

Die COMPACT-Serie verfügt über mehrere Design-Extras, die zur Vereinfachung der täglichen Reinigungsroutinen implementiert sind. Eines der Merkmale für eine optimierte Bediener-sicherheit sind die durchgängigen, integrierten Griffe.

Der COMPACT F220R DR G E bietet:

- Energieeffizientes Umluftsystem
- Rechts angeschlagene Tür/Glastür mit Schloss
- Umschlagbare Tür (inklusive Glastüren)
- LED-Beleuchtung (nur bei Glastür)
- Weiße Drahtroste
- Automatische Abtauerung mit Tauwasserverdunstung



SPEZIFIKATIONEN

Produktname	TIEFKÜLSCHRANK	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	700
Temperaturbereich	-25/-5°C	Energieeffizienzstandard	ISO 22041-2019
Inhalt, brutto (Liter)	123	Energieeffizienzklasse	A
Nettonutzzinhalt (Liter)	77	Energieeffizienzindex EEI	24,73
Außenausstattung	Edelstahl	Geräuschniveau dB(A)	39,2
Innenausstattung	Weißes Finish	Klimaklasse	4
Maße B x T x H (mm)	595 x 645 x 833	Kältemittel (kg)	0,034
Gewicht, brutto (kg)	53	CO2 Äquivalent (kg)	0,102
Isolierung (mm)	52 mm (Polyurethan)	GN – Roste	Rost 483.8 x 433 mm
Kältemittel	R600a	Maximale Anzahl an Rosten	9
GWP	3	Anzahl Roste	2
Kälteleistung bei -25°C (Watt)	186	Ausgestattet mit	Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit Schloß, 2 Weiße Drahtroste
Elektrischer Anschluss	230V, 50 Hz	Türtyp	Isolierte Tür
Anschlussleistung (Watt)	150		