

Die Hoshizaki GRAM COMPACT-Serie bietet effiziente Vielseitigkeit: Professionelle Schränke mit kompakten Abmessungen und hervorragenden Energiewerten.

COMPACT- Produkte sind optimal für alle, die platzsparende Lösungen möchten. Für kleine Küchenbetreiber, die keine Hochleistungs-Gastronom-Kühlung benötigen, ist die COMPACT-Serie eine hervorragende Wahl.

Der COMPACT K220L DR G E ist ein KÜHLSCHRANK mit einem Netto-Innenvolumen von 77. Die Abmessungen sind mm.



#### KOMPAKT UND VIELSEITIG

Jahrzehntelanges Know-how in Technik und Design sind die Basis der vielseitigen Hoshizaki Kühltechniklösungen für optimale und professionelle Lagerung.

#### HOHER HYGIENESTANDARD

Der tiefgezogene, durchgängige Innenraum überzeugt durch glatte Oberflächen und ein hygienisch durchdachtes Design. Die Produkte dieser Serie sind nach dem HACCP-Standard konzipiert und damit lebensmittelsicher.

#### GLEICHMÄSSIGE TEMPERATUREN

Die automatische Abtaugung und ein intelligentes Luftverteilungssystem sorgen dafür, dass stets gleichmäßige Temperaturen herrschen und frische Waren optimal gelagert werden.

#### DURCHGEHENDER TÜRGRIF IN VOLLER HÖHE

Eine ergonomische Gestaltung ist wichtig zur Entlastung der anstrengenden Arbeitsroutinen.

#### LEICHTE REINIGUNG

Abgerundete Ecken und Böden, nahtlose Oberflächen, ein durchgehender Türgriff sowie abnehmbare Türdichtungen machen die Reinigung zu einer schnellen und einfachen Aufgabe.

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Produktname</b>	KÜHLSCHRANK	<b>Energieverbrauch (kWh/Jahr)</b>	197
<b>Temperaturbereich</b>	+1/+12°C	<b>Energieeffizienzstandard</b>	ISO 22041-2019
<b>Inhalt, brutto (Liter)</b>	123	<b>Energieeffizienzklasse</b>	A++
<b>Nettonutzinhalt (Liter)</b>	77	<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	9,92
<b>Außenausstattung</b>	Weißes Finish	<b>Geräuschniveau dB(A)</b>	38,8
<b>Innenausstattung</b>	Weißes Finish	<b>Klimaklasse</b>	4
<b>Maße B x T x H (mm)</b>	595 x 645 x 833	<b>Kältemittel (kg)</b>	0,036
<b>Gewicht, brutto (kg)</b>	52	<b>CO2 Äquivalent (kg)</b>	0,108
<b>Isolierung (mm)</b>	52 mm (Polyurethan)	<b>GN – Roste</b>	Rost 483,8 x 433 mm
<b>Kältemittel</b>	R600a	<b>Maximale Anzahl an Rosten</b>	9
<b>GWP</b>	3	<b>Anzahl Roste</b>	2
<b>Kälteleistung bei -10°C (Watt)</b>	63	<b>Ausgestattet mit</b>	Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit Schloß, 2 Weiße Drahtroste
<b>Elektrischer Anschluss</b>	230V, 50 Hz	<b>Türtyp</b>	Isolierte Tür
<b>Anschlussleistung (Watt)</b>	70		