



KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR COMPACT KG220L DR G E

Produktsreihe: Compact

Artikelnummer: 164220010

Die Hoshizaki GRAM COMPACT-Serie bietet effiziente Vielseitigkeit:
Professionelle Schränke mit kompakten Abmessungen und hervorragenden Energiewerten.

COMPACT- Produkte sind optimal für alle, die platzsparende Lösungen möchten. Für kleine Küchenbetreiber, die keine Hochleistungs-Gastronom-Kühlung benötigen, ist die COMPACT-Serie eine hervorragende Wahl.

Der COMPACT KG220L DR G E ist ein KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR mit einem Netto-Innenvolumen von 77. Die Abmessungen sind mm.

KOMPAKT UND VIELSEITIG

Jahrzehntelanges Know-how in Technik und Design sind die Basis der vielseitigen Hoshizaki Kühltechniklösungen für optimale und professionelle Lagerung.

HOHER HYGIENESTANDARD

Der tiefgezogene, durchgängige Innenraum überzeugt durch glatte Oberflächen und ein hygienisch durchdachtes Design. Die Produkte dieser Serie sind nach dem HACCP-Standard konzipiert und damit lebensmittelsicher.

GLEICHMÄSSIGE TEMPERATUREN

Die automatische Abtauung und ein intelligentes Luftverteilungssystem sorgen dafür, dass stets gleichmäßige Temperaturen herrschen und frische Waren optimal gelagert werden.

DURCHGEHENDER TÜRRIF IN VOLLER HÖHE

Eine ergonomische Gestaltung ist wichtig zur Entlastung der anstrengenden Arbeitsroutinen.

LEICHTE REINIGUNG

Abgerundete Ecken und Böden, nahtlose Oberflächen, ein durchgehender Türgriff sowie abnehmbare Türdichtungen machen die Reinigung zu einer schnellen und einfachen Aufgabe.



SPEZIFIKATIONEN

Produktname	KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	429
Temperaturbereich	+1/+12°C	Energieeffizienzstandard	ISO 22041-2019
Inhalt, brutto (Liter)	123	Energieeffizienzklasse	A
Nettonutzinhalt (Liter)	77	Energieeffizienzindex EEI	21,6
Außenausstattung	Weißes Finish	Geräuschniveau dB(A)	38,8
Innenausstattung	Weißes Finish	Klimaklasse	4
Maße B x T x H (mm)	595 x 667 x 833	Kältemittel (kg)	0,029
Gewicht, brutto (kg)	58	CO2 Äquivalent (kg)	0,087
Isolierung (mm)	52 mm (Polyurethan)	GN – Roste	Rost 483,8 x 433 mm
Kältemittel	R600a	Maximale Anzahl an Rosten	9
GWP	3	Anzahl Roste	2
Kälteleistung bei -10°C (Watt)	82	Ausgestattet mit	Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit Schloß, 2 Weiße Drahtroste
Elektrischer Anschluss	230V, 50 Hz	Türtyp	Glastür
Anschlussleistung (Watt)	100		