

Impulstiefkühltruhe KBS 58 G

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhe KBS 58 G mit geradem Glasschiebedeckel und umlaufenden Aluminiumrahmen, bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Der Bruttoinhalt der Tiefkühltruhe von 503 Liter bietet genug Stauraum auf kleinster Fläche. Der Innenkorpus ist aus beschichteten Stahlblech in weiß, weiterhin verfügt die Kühltruhe über eine 77 mm starke energiesparende Isolierung. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Bei Lieferung befinden sich zur Selbstmontage Rollen im Innenraum der Truhe, um eine maximale Mobilität und Einsatzbereich der Tiefkühltruhe zu bieten. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 9140058
GTIN: 4059395013511



Produktvorteile:

- Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung
- Stille Kühlung
- Kältemittel R 600a
- Manuelles Thermostat im Maschinenraum
- Manuelle Abtauung
- Tauwasserablauf
- Schiebescheiben
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 5x 826462 Korb oder 3x 826466 Korbgestell für 4x 5 Liter Eisschalen

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Geräteart | Tiefkühltruhe |
| Preisgruppe | B |
| Herstellerkennung | NOVA 53 |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1544 mm |
| Tiefe | 694 mm |
| Höhe | 867 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 1386 mm |
| Tiefe | 536 mm |
| Höhe | 688 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Schiebedeckel |
| Temperaturbereich von | -16 °C |
| Temperaturbereich bis | -23 °C |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Anschlusswert Elektro | 0,204 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 72 kg |
| Serienzubehör | Rollen |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Wandstärke Isolierung | 77 mm |

Kältemittel
Kältemittelmenge

R 290 (Propan)/GWP 3
96 g

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur | -18 °C |
| Bruttoinhalt | 503 l |
| Nutzzinhalt Tiefkühlung | 408 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 1402 kWh |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 61,6 |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



1402 kWh/annum



408 L



-18 °C



≤ 35 °C

2019/2018

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL

Korb für KBS 28G bis 68 G

GTIN: 4059395029215

Artikel-Nr.: 826462

Trennwand für Korb 826462

Trennwand für Korb 826462

GTIN: 4059395029222

Artikel-Nr.: 826463

Korbgestell für 4 Eisbehälter

Korbgestell 3+1 für KBS 38 G, 58 G und 68 G

GTIN: 4059395029239

Artikel-Nr.: 826466

Für Druckfehler keine Haftung.

