

## Edelstahl Kühl-Gefrierkombination KU 721 2T K-TK

Umluft-Gewerbe-Kühl und Tiefkühlkombination in Monoblockbauweise gefertigt mit umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial dreiseitig Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite verschliffen. Touch Screen-Steuerung mit digitalem Display. Mit dieser Steuerung ist die Temperatureinstellung einfach regelbar. Störungen wie HACCP Alarme, hohe oder niedrige Temperatur, sowie eine offene Tür wird dem Nutzer im Display angezeigt. Für eine längere Haltbarkeit ist der Verdampfer serienmäßig beschichtet und der Kompressor mit einem Thermoschutz mit automatischer Rückstellung gegen Überhitzung ausgestattet. Im Innenraum befinden sich Rasterleisten zur Einbringung von maximal 18 Rosten GN 2/1 in einem Abstand von 55 mm. Der tiefgezogene Innenboden mit abgerundeten Ecken ist als Wanne ausgebildet für eine maximale Hygiene. Die Türen sind mit einem Schloss versehen und mit eingelassener Griffleiste für ein leichtes Öffnen ausgestattet. Die Türen haben keinen Überstand und sind unter 100° selbstschließend. Der Kühlschrank bietet eine hohe Servicefreundlichkeit durch seine klappbare Maschinenfachblende und Türen mit servicefreundlichen Türmagnetsteckdichtung. Bodenunebenheiten können vor Ort durch die höhenverstellbare CNS-Schraubfüße von 150 mm bis 175 mm ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 110772  
GTIN: 4059395049909



### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Temperaturbereich Kühlung von +2°C bis +8°C
- Temperaturbereich Tiefkühlung von -18°C bis -25°C
- Kühl- Gefrierkombination
- Je Kühlabteil maximal 9 Roste mit 55mm Abstand
- Kühlung und Lagerung in einem Gerät
- CNS 18/10 dreiseitig
- Touchscreen-Steuerung
- Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- Umluftkühlung
- Kompressor mit Überhitzungsschutz
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Klappbare Maschinenfachblende für leichte Wartung
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 bis 175 mm

## Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	700 mm
Tiefe	830 mm
Höhe	2080 mm
Abmessungen innen:	
Breite	534 mm
Tiefe	770 mm
Höhe	690 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	8 °C
Temperaturbereich bis	-25 °C
Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	GN 2/1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 2/1
Bestückungsmöglichkeit	GN 2/1 max. 9 Roste je Kühlteil mit 55mm Abstand
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	CNS 3 seitig Scotch-Brite verschliffen
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,770 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	159 kg
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert
SWS	Ja
ZK Optional	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	85 mm
Kälteleistung	425 und 573 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Bruttoinhalt	461 l
Nutzinhalt Kühlung	271 l
Nutzinhalt Tiefkühlung	190 l
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost CNS GN 2/1 für KU/TKU 719 - 1419 und 726 - 1426  
für KBS 422 GDU

GTIN: 4059395110500

Artikel-Nr.: 8221001

---

**Rost GN 2/1 rilsaniert**  
**Rost GN 2/1 Rilsaniert**

GTIN: 4059395002386

**Artikel-Nr.: 990230**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)