

Schockfroster für Eis R 15 BA

Froster speziell für Schockfrostung von Eis (Kerntemperatur -18°C). Geeignet für die Aufnahme von EN 600 x 400 Rosten oder Blechen. Quereinschub, Rostabstand 65 mm, Auflageschienen und Rasterleisten sind ohne Werkzeug herausnehmbar. Gerundete Ecken im Boden sowie in der Rückwand sorgen für eine optimale Reinigung und Hygiene. Tür mit durchgehender Griffleiste und Magnetdichtung, ohne Werkzeug wechselbar, Tür ab 100° Öffnungswinkel arretiert, darunter selbstschließend. Bei Öffnung der Tür werden die Lüfter mittels Magnetschalter abgeschaltet und laufen nach dem Schließen der Tür wieder an. Bedienerfreundliche Steuerung. Durch die große Programmauswahl kann für jedes Produkt der optimale Schnellabkühlzyklus, von Soft bis Hard, angewendet werden. Der serienmäßige Kerntemperaturfühler kann nach dem Produktionsende beheizt werden, so dass dieser schnell, einfach und ohne Schädigung des Produktes aus der gefrorenen Ware herausgezogen werden kann. Nach dem Produktionszyklus wechselt das Gerät automatisch in den Konservierungsmodus. FüÙe aus CNS.



Artikel-Nr.: 140017
GTIN: 4059395034509

Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Edelstahl Schnellabkühler und Schockfroster
- Außenmaterial dreiseitig CNS 18/10, Innenmaterial CNS
- 5" Touchscreen-Steuerung, bedienerfreundlich
- 100 Programme programmierbar
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich von $\pm 0^{\circ}\text{C}$ bis -18°C
- Verdampfertemperatur bis -30°C
- HACCP fähig
- Schnellabkühlzyklus "Soft" bis "Hard"
- Kerntemperaturfühler, beheizt und herausnehmbar
- Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Hygieneausführung
- Rostabstand 70 mm
- Verdampfer beschichtet
- Selbstschließende Tür, mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Auflageschienen und Rasterleisten sind ohne Werkzeug herausnehmbar
- Türrahmenheizung

- Türanschlag rechts, Türanschlag links auf Anfrage
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS

Technische Daten:

Geräteart	Schockfroster
Preisgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	790 mm
Tiefe	870 mm
Höhe	1810 mm
Abmessungen innen:	
Breite	670 mm
Tiefe	450 mm
Höhe	930 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	-18 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	Eisschale
Bestückungsmöglichkeit	15 Eisschalen 5 Liter
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	1,698 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	230 kg
Serienzubehör	4 Stück CNS-Roste 600 x 400 mm
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Manuell
Schockfroastleistung	75 kg
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kälteleistung	1940 W bei -25° C Verdampferatemperatur
Kältemittel	R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141

Energiedaten

Energieverbrauch Schockfrostung	0,1837 kWh je KG Lebensmittel nach EN 17032
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.