

Nassmüllkühler für 3 Tonnen 240 Liter zerlegbar

Steckerfertiger Abfallkühler inkl. Kälteaggregat und Edelstahlverdampfer zur Beschickung mit drei Mülltonnen bis 240 Liter. Nassmüllkühler komplett aus Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304 gefertigt. Boden, Seiten-, Rückwand und Decke in Modul-/Plattenbauweise druckgeschäumt, mit einer Isolierstärke von 56 mm. Die Anlieferung des Abfallkühlers erfolgt in vormontierter Ausführung. Durch die innenliegenden Spannverschlüsse kann der Nassmüllkühler ohne großen Aufwand vor Ort zerlegt werden, um diesen zum Beispiel einfach und ohne großen Kraftakt in Kellerräume oder Abstellräume zu transportieren. Eine Wiedermontage ist ebenfalls ohne großen Aufwand möglich. Bodenunebenheiten vor Ort können durch die von innen höhenverstellbaren Füße 8 bis 30 mm ausgeglichen werden. Je Nassmüllkühler gibt es eine Tür mit einem Hebelschnappverschluss, weitere Türen sind mit innenliegenden Schnapphebel ohne Probleme zu öffnen und zu schließen. Serienmäßig kann der Nassmüllkühler mit dem verbauten Schloss vor unbefugten Zugriff gesichert werden.

Nassmüllkühler sind durch Ammoniak und säurehaltigen Ausdünstungen der Küchenabfälle höchsten Anforderungen ausgesetzt. Um auch unter diesen Umständen eine lange Lebensdauer sicherzustellen, sind unsere Nassmüllkühler mit Edelstahlverdampfern und einer Heißgasleitung in Edelstahl ausgestattet.

Werkseitig erfolgt die Lieferung des Nassmüllkühler mit einem rechtseitigem Ausschnitt um das Kälteaggregat einzusetzen. Auf Wunsch ist auch eine Lieferung mit linksseitigem Ausschnitt oder ohne Ausschnitt (dann mit Wandverdampfer für den Anschluss an eine Zentralkühlung) erhältlich. Bitte erfragen Sie bei Bedarf Ihren Preis. Die Mülltonnen sind schnell und einfach über die ausklappbare Auffahrrampe einzubringen. Selbstverständlich können neben 240 Liter Mülltonnen auch 120 Liter Mülltonnen verwendet werden. Damit die Abfälle auch beim Einsatz von 120 Liter Mülltonnen in der Tonne landen, empfehlen wir den Einsatz des mehrpreispflichtigen Einwurfschachtes. Bei Verwendung im Außenbereich ist es unbedingt erforderlich, dass der Nassmüllkühler einen überdachten Stellplatz erhält und ein Kälteaggregat mit Winterschaltung zum Einsatz gelangt.

Artikel-Nr.: 102992
GTIN: 4059395036800



Produktvorteile:

- Nassmüllkühler für Speisereste
- Hochwertiger Edelstahlverdampfer
- Außenbreite ohne Aggregat 2020 mm
- Außenbreite mit Aggregat 2340 mm
- Komplett aus CNS 18/10 AISI 304 gefertigt
- Inklusiv steckerfertigem Kälteaggregat
- Ausschnitt Kälteaggregat rechts
- Kompakte Modulbauweise
- 56 mm starke Isolierung
- Leicht zerlegbar für einfache Einbringung
- Innenliegende Spannverschlüsse
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 8 bis 30 mm
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Aufnahme von Mülltonnen von 120 Liter bis 240 Liter
- Ausklappbare Auffahrrampe
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Seitenverdampfer aus Edelstahl
- Flügeltüren, davon eine mit Hebelschnappverschluss und Schloss
- Beschickung der Tonnen durch obere Einwurfklappen
- Auslieferung erfolgt vormontiert
- Aufstellung im Freien unter Verwendung von Winterschaltung und Überdachung möglich, Schutzart IP 34
- Auf Wunsch auch mit Aggregatausschnitt links oder für Zentral kühlung mit Mehrpreisoption lieferbar
- Optionales Zubehör wie: Einwurftrichter/Wurfschachtverlängerung bei Mülltonnen 120 Liter, Zylinderschloss für Deckel, Winterschaltung/Sumpfheizung lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Nassmüllkühler
Preisgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	2340 mm
Tiefe	872 mm
Höhe	1295 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Links/Rechts
Bestückung	Mülltonne
Bestückungsmöglichkeit	3 Mülltonne 120 bis 240 Liter
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,25 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	225 kg
Serienzubehör	Schloss in Haupttür
SWS	Ja
Sperrgutzuschlag ab 2m Länge	Ja

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	56 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	85 g

Energiedaten

Klimaklasse SN (+10 °C bis +32 °C UT)

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schloss für Deckel Nassmüllkühler zerlegbar

Schloss für Deckel Nassmüllkühler zerlegbar

GTIN: 4059395094268

Artikel-Nr.: 102967

Einwurfschacht für Nassmüllkühler 120 Liter Tonne

Einwurfschachtverlängerung für Mülltonnen 120 Liter bei Einsatz in zerlegbaren Nassmüllkühlern

GTIN: 4059395094251

Artikel-Nr.: 102965

Winterschaltung für Kälteaggregat Nassmüllkühler

Winterschaltung für Nassmüllkühler zerlegbar

GTIN: 4059395094244

Artikel-Nr.: 102966

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de