

## Backbar KBS 322 mit Glastüren

Backbar mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die energiesparende LED-Beleuchtung des Innenraums ist separat schaltbar. Der Innenraum ist aus geprägtem Aluminium und mit Rasterleisten versehen, so dass die weiß beschichteten Roste individuell in der Höhe verstellbar werden können. Die Roststäbe sind engmaschig mit einem Abstand von nur 7 mm angebracht, so dass Flaschen und Dosen stabil stehen. Die selbstschließenden Isolierglastüren sind abschließbar. Durch die Frontseitige Be- und Entlüftung eignet sich die Backbar auch für den Einbau. Die Heißgastauwasser verdunstung ist beschichtet und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Das Gerät steht auf 4 Ausgleichfüße.

Artikel-Nr.: 60433  
GTIN: 4059395034943



### Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Innenraum aus geprägtem Aluminium
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Engmaschige Roste
- Umluftkühlung
- Front Be- und Entlüftung
- 3 Isolierglasschiebetüren, selbstschließend mit Schloss
- 4 höhenverstellbare Ausgleichfüße

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Back Bar
<b>Preisgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	KBS 322
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1350 mm
<b>Tiefe</b>	512 mm
<b>Höhe</b>	870 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glasschiebetür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Bestückung</b>	Dosen
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	190 Dosen 0,33 Liter und 110 Dosen 0,5 Liter
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Außenmaterial</b>	Stahlblech-/Kunststoff schwarz
<b>Innenmaterial</b>	Aluminium geprägt
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,408 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	82 kg
<b>Serienzubehör</b>	6 höhenverstellbare Roste ( 4 Stk. 396 x 324 mm, 2 Stk. 440 x 324 mm ) Schloss
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasser verdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	75 g


## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	3 °C
Bruttoinhalt	307 l
Energieverbrauch im Jahr	1398 kWh
Energieeffizienzklasse	G
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	97
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	555156
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler




**1398** kWh/annum



2019/2018

## Weitere Ansichten



## **Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

---

**Clip für Rost KBS 196 und KBS 321**  
Clip für Rost, 4 Stück pro Rost erforderlich

GTIN: 4059395045017

**Artikel-Nr.: 812026**

---

**Fuß niedrig für KBS 196 und KBS 321**  
Niedriger Fuß für Backbar KBS 196 und KBS 321

GTIN: 4059395045055

**Artikel-Nr.: 812757**

---

**Rost mitte für KBS 321**  
Rost Mitte für KBS 321

GTIN: 4059395045031

**Artikel-Nr.: 812030**

---

**Rost für KBS 321**  
Rost für KBS 321, je 1 Stück für linke und rechte Seite nötig

GTIN: 4059395045048

**Artikel-Nr.: 812031**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)