

Tiefkühlschrank EN Norm BTKU 507 CHR

Backwaren Gewerbe-Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung für vorgefrosthete Ware in Edelstahl. Tiefkühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum. Im Innenraum des Tiefkühlschranks befinden sich 6 feststehende Verdampferroste 620 x 400 mm. Weiterhin befinden sich zwischen den Verdampferrosten noch vorgeformte Rasterleisten. In den Rasterleisten können maximal 20 EN-Bleche (600 x 400 mm) mit einem Abstand von 65 mm eingehängt werden. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist mit einer Magnetsteckdichtung versehen die servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar ist. Werkseitig wird der Tiefkühlschrank mit einem rechten Türanschlag ausgeliefert. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis ist ein Türanschlagwechsel auf links durch KBS möglich. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Bodenunebenheiten können über die 4 höhenverstellbare FüÙe bauseits ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 464057
GTIN: 4059395039061



Produktvorteile:

- Backwaren Tiefkühlschrank in Edelstahl
- Volltür mit integrierter vertikaler Griffleiste
- Türanschlag rechts
- Türanschlagwechsel auf links durch KBS möglich (Mehrpreispflichtig)
- 6 feststehende Verdampferroste
- Innenraum mit Rasterleisten zwischen den Verdampferrosten
- Maximal können noch 20 EN Bleche 600x400 mm eingebracht werden
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- 60 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- 4 höhenverstellbare FüÙe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	BTKU 507 CHR
Abmessungen außen:	

Breite	725 mm
Tiefe	670 mm
Höhe	1995 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Edelstahl (CHR)
Innenmaterial	Alu und Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,33 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	108 kg
Serienzubehör	6 feststehende Verdampferroste
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	140 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	488 l
Nutzzinhalt Kühlung	338 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	847 kWh
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	388724

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de