

# Kühlplatte für Selbstbedienung E-EKVP 2A GN 2/1 SB Kühlvitrine

Umluft-Einbaukühlvitrine mit gebogenem Glasaufbau. Die Seitenscheiben sind aus 10 mm, die Zahlplatte aus 6 mm sowie die Glaszwischenetagen aus 8 mm starkem Glas gefertigt. Kundenseitig befinden sich Selbstbedienungsklappen aus Plexiglas mit Griff für die leichte Entnahme der präsentierten Waren. Bedienerseitig ist die Vitrine mit zwei 14 mm starken Isolierglas-Schiebetüren, die mit einem CNS Rahmen versehen sind, ausgestattet. Im oberen Bereich des Vitrinenaufbaues befindet sich die Innenbeleuchtung. Das Gerät ist mit einer elektronischen Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige sowie Ein-/Ausschalter für Beleuchtung ausgerüstet. Um die Steuerung der Umluftplatte auch nach dem Einbau zu gewährleisten, kann die Steuereinheit bis zu 20 cm herausgezogen werden um diese in einen bauseitigen Korpus einzubauen. Der beschichtete Verdampfer kann einfach hochgeklappt werden um eine hygienische Reinigung der Wanne zu gewährleisten. Das anfallende Tauwasser ist durch einen bauseitigen Abwasseranschluss zu entsorgen, optional gegen Mehrpreis kann werkseitig eine elektrische Tauwasserverdunstung eingebaut werden. Die Anschlüsse für den Tauwasserablauf befinden sich unter dem Gerät. Das Gerät kann mit GN-Behälter mit einer Tiefe von max. 30 mm bestückt werden. Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.: 362122  
GTIN: 4059395005769



## Produktvorteile:

- Gebogener Glasaufbau
- 2 Glasablagen (je 8 mm stark)
- Kundenseitig Selbstbedienungsklappen mit Griff
- Beleuchtung separat schaltbar
- Isolierglas-Rückschiebescheiben 14 mm stark mit CNS-Rahmen
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- Einbauplatte innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Hochklappbarer beschichteter Verdampfer für einfache Wannenreinigung
- Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
- Umlaufender CNS Einhängerrahmen
- Bestückung mit GN Behältern max. 30 mm Tiefe
- Optional, gegen Mehrpreis, automatische Tauwasserverdunstung möglich
- Bauseits ist auf eine ausreichende Belüftung des Aggregats zu achten.

## Technische Daten:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Geräteart</b>             | Einbauplatte        |
| <b>Preisgruppe</b>           | C                   |
| <b>Herstellerkennung</b>     | E-EKVP 2A GN 2/1 SB |
| <b>Abmessungen außen:</b>    |                     |
| <b>Breite</b>                | 800 mm              |
| <b>Tiefe</b>                 | 700 mm              |
| <b>Höhe</b>                  | 1190 mm             |
| <b>Abmessungen innen:</b>    |                     |
| <b>Breite</b>                | 650 mm              |
| <b>Tiefe</b>                 | 510 mm              |
| <b>Aufstellart</b>           | Einbau              |
| <b>Öffnungssystem</b>        | Entnahmeklappe      |
| <b>Temperaturbereich von</b> | 2 °C                |
| <b>Temperaturbereich bis</b> | 7 °C                |
| <b>Bestückung</b>            | GN 2/1              |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Innenbeleuchtung      | Ja   |
| Aussenmaterial        | verzinkt   |
| Innenmaterial         | CNS  |
| Anschlusswert Elektro | 0,35 kW  |
| Spannung              | 230 Volt   |
| Bruttogewicht         | 110 kg   |
| Serienzubehör         | 2 Glasetagen, 3 Selbstbedienungsklappen 700 x 200 mm |
| Kühlung               | Umluft   |
| Abtauung              | Automatisch  |
| Kälteleistung         | 480 W bei -10° C Verdampfer Temperatur               |
| Kältemittel           | R 290 (Propan)/GWP 3                                 |
| Kältemittelmenge      | 90 g   |


## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Warenpräsentationsfläche (TDA)  | 0,44 m <sup>2</sup>       |
| Energieverbrauch im Jahr        | 2162 kWh                  |
| Energieeffizienzklasse          | D                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Energieeffizienzindex EEI       | 39                        |
| Klimaklasse                     | 2 (+22 °C UT und 65 % RF) |
| Temperaturklasse                | M1                        |
| EPREL Registrierungsnummer      | 528607                    |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



**2162** kWh/annum



2019/2018

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Tauwasserverdunstung für Elegance**  
Tauwasserverdunstung, werkseitiger Einbau erforderlich

GTIN: 4059395005578

Artikel-Nr.: 392042

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)