

Faßkühler für 10 Fässer - ohne Maschinenaufsatz

Fasskühlerkorpus aus deutscher Fertigung für die Aufnahme von KEG Fässern mit einem Durchmesser von 425 mm. Durch die Korpus-Innenhöhe von 980 mm ist es möglich auch 2 x 30 Liter KEG übereinander zu stellen. Der Korpus, mit einer Isolierstärke von 56 mm, wird zerlegt angeliefert. Einfache Montage durch innenliegende Spannverschlüsse. Bodenebenenheiten können durch die von innen verstellbaren Füße ausgeglichen werden. Die abschließbaren Türen sind mit servicefreundlichen Hohlkammersteckdichtungen ausgerüstet. Korpusdecke inklusive Vorstanzung für die Durchführung von Bierleitungen. Boden für höchste Beanspruchung aus Stahlblech, spezialbeschichtet, grau (N2PVA). Lieferung erfolgt ohne Kühlaggregat.



Artikel-Nr.: 428010
GTIN: 4059395044485



Produktvorteile:

- Außenkorpus Stahlblech, Alu-Zink, versiegelt (1.0242)
- Boden in Stahlblech, spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- Kältebrückenfreier Korpus
- Nahtlose Druckschäumung 56 mm
- Einfache Selbstmontage im Modulbausystem
- Korrosionsfreie, innenliegende Schnellspannverschlüsse
- Abschließbare Türen
- Vorstanzung für die Durchführung von Bierleitungen
- Von innen höhenverstellbare Ausgleichsfüße in verdeckter Ausführung
- Aufnahme von Ø 425 mm KEG bzw. Ø 385 mm KEG Fässern
- Leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtungen
- Lieferung ohne Kühlaggregat
- Höhenverstellbare Füße 8-30 mm

Technische Daten:

Geräteart	Fasskühler
Preisgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	2300 mm
Tiefe	970 mm
Höhe	1106 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	2
Bestückung	Fässer
Bestückungsmöglichkeit	10 KEG Fässer Durchmesser 425mm oder 11 KEG Fässer Durchmesser 385mm
Aussenmaterial	Alu-Zink 1.02.42
Innenmaterial	Alu-Zink 1.02.42
Bruttogewicht	105 kg
SWS	Ja
Sperrgutzuschlag ab 2m Länge	Ja

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

Wandstärke Isolierung 56 mm

Energiedaten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de