

Frischwaretheke Theben 1000

Frischwaretheke Theben mit Umluftkühlung und geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige sowie einer separat schaltbaren energiesparenden LED Beleuchtung für die Warenbeleuchtung. Die Granitarbeitsplatte der Kühltheke hat eine Tiefe von 260 mm. Mit einer Ausstellungsfläche aus CNS gefertigt und mit einer Tiefe von 770 mm verfügt die Frischwaretheke über genügend Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware. Zusätzlich bietet die Kühltheke zusätzlichen Stauraum über ein Reservefach im gekühlten Unterbau. Eine automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung, Rückschiebescheiben und ein beschichteter Verdampfer sind Serienmäßig in der Frischwaretheke verbaut. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Zu der Standardfarbe RAL 7031 grau, bieten wir viele weitere RAL Farben als Mehrpreisoption an. Individuelle Thekenanlagen mit zahlreichem Zubehör lassen sich mit der Ausführung der Frischwaretheke in Modulbauweise leicht umsetzen. Im Bedarfsfall richten Sie einfach eine bedarfsgerechte Anfrage an uns.



Artikel-Nr.: 588105
GTIN: 4059395004205



Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Große Zahlplatte 320 mm tief
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare energiesparende LED-Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 260 mm
- Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 mit einer Auslagentiefe von 770 mm
- Beschichteter Verdampfer
- Rückschiebescheiben
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Frischwaretheke
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	LUZON 0.94W
Abmessungen außen:	
Breite	1020 mm
Tiefe	1180 mm
Höhe	1220 mm
Tiefe innen	770 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech grau RAL 7031, Seitenwände Kunststoff hellgrau
Innenmaterial	Auslagefläche CNS
Anschlusswert Elektro	0,301 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	140 kg
Serienzubehör	Granit-Arbeitsplatte, Rückschiebescheiben, beschichteter Verdampfer
SWS	Ja
Ausstellungsfläche	0,7 m ²
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch

Reservfach	Ja
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,88 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1407 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	47,9
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	A
EPREL Registrierungsnummer	1344781
EU-Label Verordnung	2019/2018


Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskenzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



IGLOO Sp. z o.o. LUZON 0.94W



1407 kWh/annum



2019/2018

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Frischwaretheke Theben 1000 Glaszwischenablage
Glaszwischenablage für Theben 1000 nur werkseitiger Einbau möglich

GTIN: 4059395047325

Artikel-Nr.: 588021

Frischwaretheke Theben 1000 Taschenablage Aluprofil
Taschenablage für Theben 1000, nur werkseitiger Einbau möglich

GTIN: 4059395047370

Artikel-Nr.: 588026

Frischwaretheke Theben Mobile Trennscheibe
Mobile Trennscheibe

GTIN: 4059395047431

Artikel-Nr.: 588032

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de