

## Frischwaretheke Theben 1900

Frischwaretheke Theben mit Umluftkühlung und geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige sowie einer separat schaltbaren energiesparenden LED Beleuchtung für die Warenbeleuchtung. Die Granitarbeitsplatte der Kühltheke hat eine Tiefe von 260 mm. Mit einer Ausstellungsfläche aus CNS gefertigt und mit einer Tiefe von 770 mm verfügt die Frischwaretheke über genügend Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware. Zusätzlich bietet die Kühltheke zusätzlichen Stauraum über ein Reservefach im gekühlten Unterbau. Eine automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung, Rückschiebescheiben und ein beschichteter Verdampfer sind Serienmäßig in der Frischwaretheke verbaut. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Zu der Standardfarbe RAL 7031 grau, bieten wir viele weitere RAL Farben als Mehrpreisoption an. Individuelle Thekenanlagen mit zahlreichem Zubehör lassen sich mit der Ausführung der Frischwaretheke in Modulbauweise leicht umsetzen. Im Bedarfsfall richten Sie einfach eine bedarfsgerechte Anfrage an uns.



Artikel-Nr.: 588195  
GTIN: 4059395004236



### Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Große Zahlplatte 320 mm tief
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare energiesparende LED-Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 260 mm
- Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 mit einer Auslagentiefe von 770 mm
- Beschichteter Verdampfer
- Rückschiebescheiben
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Frischwaretheke
<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	LUZON 1.88W
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1960 mm
<b>Tiefe</b>	1180 mm
<b>Höhe</b>	1220 mm
<b>Tiefe innen</b>	770 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Rückschiebescheiben
<b>Temperaturbereich von</b>	1 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech grau RAL 7031, Seitenwände Kunststoff hellgrau
<b>Innenmaterial</b>	Auslagefläche CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,47 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	215 kg
<b>Serienzubehör</b>	Granit-Arbeitsplatte, Rückschiebescheiben, beschichteter Verdampfer
<b>SWS</b>	Ja
<b>Ausstellungsfläche</b>	1,4 m <sup>2</sup>
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch

Reservfach	Ja
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	150 g

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,76 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	2185 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	51,1
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	A
EPREL Registrierungsnummer	1344817
EU-Label Verordnung	2019/2018


Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskenzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



IGLOO Sp. z o.o. LUZON 1.88W



**2185** kWh/annum



2019/2018

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Frischwaretheke Theben 1900 Glaszwischenablage**  
Glaszwischenablage für Theben 1900, nur werkseitiger Einbau möglich

GTIN: 4059395047356

Artikel-Nr.: 588024

**Frischwaretheke Theben 1900 Taschenablage Aluprofil**  
Taschenablage für Theben 1900, nur werkseitiger Einbau möglich

GTIN: 4059395047400

Artikel-Nr.: 588029

**Frischwaretheke Theben Mobile Trennscheibe**  
Mobile Trennscheibe

GTIN: 4059395047431

Artikel-Nr.: 588032

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)