

Geschirrspülmaschine EN Ready 1560AP

Die Gewerbespülmaschine Ready 1560 AP ist eine kompakte **Geschirrspülmaschine** die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuschentwicklung des Geschirrspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche wechselbare Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Nachspülmitteldosiergerät, Reinigerdosiergerät und Laugenpumpe bietet Ihnen unsere Geschirrspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken in der schräg verlaufenden Wanne sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Geschirrspülmaschine mit 1 Edelstahlkorb 500x600 mm und 1 Edelstahlensatz zur Aufnahme von EN Tablett 600x400 ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie **hier**.



Artikel-Nr.: 20222160
GTIN: 4059395094893

Produktvorteile:

- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Automatischer Teiltankwasserwechsel
- Pumpenschutzsiebe 2-fach mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- 7 Spülprogramme
- Elektronische Steuerung
- Thermostopp
- Selbstreinigungsprogramm
- Auto-Diagnostik, Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
- Tankflächensieb
- Elektromechanische Steuerung
- Double-Flow Pumpe
- Elektronisch einstell- und entlüftbare Dosierpumpen
- Temperatur für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
- Servicefreundliche wechselbare Wasch-, Nachspülarme und Düsen
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufer Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart
Preisgruppe

Geschirrspülmaschinen
B

Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	1
Selbstreinigung	Ja
Steuerung	Elektromechanisch
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	8,8 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	70 kg
Serienzubehör	1 Korb aus Edelstahl 500x600mm + 1 Edelstahleinsatz für 5 Tablett
Konstruktion	Doppelwandig
Max. Gläseranschubhöhe	345 mm
Max. Tellereinschubhöhe	380 mm
Einschubhöhe	405 mm
Korbgröße	500x500 mm
Spülprogramme	7
Waschzeit pro Zyklus	60 / 90 / 180 Sekunden
Waschtemperatur bis	70 °C
Nachspültemperatur bis	88 °C
Maximale Korbleistung	60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar
Pumpenleistung	700 W
Boilerart	Druckabhängig
Boilerheizung	6 kW
Tankheizung	2 kW
Tankinhalt	15 L
Boilerinhalt	7 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Spülmaschinen
Einwaschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen

GTIN: 4059395012569

Artikel-Nr.: 120001

Untergestell für Geschirrspüler

Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready 504/514/1514

GTIN: 4059395035865

Artikel-Nr.: 20290017

Bodenrost 500x600 mm

GTIN: 4059395094916

Artikel-Nr.: 20290012

Offener Drahtkorb aus Edelstahl

GTIN: 4059395094923

Artikel-Nr.: 20290013

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de