

Geschirrspülmaschine KBS Gastroline 3505 AP

Gastroline Geschirrspüler 3505 AP mit Ablaufpumpe, Teilwassertankentleerung und Selbstreinigungsfunktion ist eine Gewerbespülmaschine mit einem Korbmaß von 500x500 mm. Das Multicolor Funktionsdisplay mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige, sowie Soft-Touch Tasten sind intuitiv und leicht zu bedienen. Insgesamt stehen 3 Spülprogramme und zusätzliche 8 Sonderprogramme wie Selbstreinigung und Selbstdiagnosesystem zur Verfügung. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür mit Federentlastung wird die Geräuschentwicklung des Geschirrspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert dabei einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Edelstahl AISI 304 gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Smart Edelstahl-Wascharme, Nachspülarne und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit elektronisch einstellbaren Klarspülmitteldosiergerät, Spülmitteldosiergerät, Laugenpumpe mit Teilwassertankentleerung und Drucksteigerungspumpe bietet Ihnen unsere Geschirrspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken im Innenraum sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Die eingebaute Standby-Funktion verringert bei Betriebspausen den Energieverbrauch. Als Serienzubehör wird unsere Geschirrspülmaschine 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb und 1 Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie **hier**.



Artikel-Nr.: 20222305
GTIN: 4059395000269



Produktvorteile:

- Geschirrspüler mit Thermostoppfunktion
- Korbmaß 500 x 500 mm
- Parallel-Heating Funktion
- Manuelle Boilerentleerung
- Ablaufpumpe mit Teilwassertankentleerung
- Drucksteigerungspumpe
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Multicolor Funktionsdisplay
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Digitale Temperaturanzeige
- Doppelwandige Konstruktion
- Doppelwandige Tür mit Federentlastung
- 3-Stufen-Filtersystem mit Grobreste-Trennung und Tankwasser-Niveau-Kontrolle
- Tankflächenfilter
- Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Quick-Ready-System vor Spülpumpe
- Tiefgezogener Tank
- Einschubhöhe max. 320 mm (Gläser)
- Energy Save Funktion
- Smart-Spülarne aus Edelstahl
- Selbstdiagnosesystem
- 3 Spülprogramme und 8 Spezialprogramme
- Selbstreinigungsprogramm
-
- Zusatzprogramme für Kristallgläser + Ultraclean

- Inklusive 2 Neutralkörbe und 1 Besteckkorb

Technische Daten:

Geräteart	Geschirrspülmaschinen
Preisgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	820 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	1
Selbstreinigung	Ja
Steuerung	Elektronisch
Außenmaterial	Edelstahl AISI 304
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlusswert Elektro	7,9 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	59 kg
Serienzubehör	1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckköcher
SWS	Ja
Konstruktion	Doppelwandig
Max. Gläsereschubhöhe	355 mm
Max. Tellereinschubhöhe	385 mm
Einschubhöhe	385 mm
Korbgröße	500x500 mm
Spülprogramme	11
Waschzeit pro Zyklus	60/90/180 und frei einstellbar von 70 bis 610 Sekunden
Waschtemperatur bis	70 °C
Nachspültemperatur bis	88 °C
Maximale Korbleistung	60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar
Pumpenleistung	470 W
Boilerart	Druckunabhängig
Boilerheizung	6 kW
Tankheizung	1 kW
Tankinhalt	15 L
Boilerinhalt	6 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Druckerhöhungspumpe	Ja

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Spülmaschinen
Einwaschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen

GTIN: 4059395012569

Artikel-Nr.: 120001

Tassenkorbeinsatz Auflage aus Draht
für Ready-Line Serie 500 und 600

- zum Einsatz in Universalkörbe
- aus Draht, kunststoffbeschicht

GTIN: 4059395028065

Artikel-Nr.: 121019

Sauglanze für Reiniger- und Klarspülmittelkanister

GTIN: 4059395036954

Artikel-Nr.: 20590009

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de