

Gläserespülmaschine Ready 405

Die Gewerbespülmaschine Ready 405 mit Water Fresh Filtersystem ist eine sehr kompakte **Gläserespülmaschine** die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Der Gläserspüler verfügt über eine elektromechanische Steuerung und einer digitalen Temperaturanzeige. Weiterhin verfügt die Spülmaschine über ein Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige. Neben 2 Spülprogramme 90 und 120 Sekunden verfügt der Gläserspüler noch über ein Selbstreinigungsprogramm. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuschentwicklung des Gläserspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarne und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit elektronisch einstellbarer Klar- und Spülmitteldosierpumpe bietet Ihnen unsere Gläserespülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken im Innenraum sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Gläserespülmaschine mit 2 Neutralkörben und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).



Artikel-Nr.: 20121007
GTIN: 4059395094794



Produktvorteile:

- Elektromechanische Steuerung
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosiergeräte
- Digitale Temperaturanzeige
- Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
- 2 Spülprogramme 90 und 120 Sekunden
- Selbstreinigungsfunktion
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarne aus Kunststoff
- Thermostopp
- Double-Flow Pumpe
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarne und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- 2 Körbe aus Kunststoff 350 x 350 x 150 mm
- 1 BesteckkÖcher 105 x 105 x 140 mm

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|---|
| Geräteart | Gläserpülmaschinen |
| Preisgruppe | B |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 436 mm |
| Tiefe | 535 mm |
| Höhe | 670 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Selbstreinigung | Ja |
| Steuerung | Elektromechanisch |
| Aussenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlusswert Elektro | 3,5 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 32 kg |
| Serienzubehör | 2 Neutralkörbe, 1 Besteckkorb |
| SWS | Ja |
| Max. Gläseranschubhöhe | 320 mm |
| Einschubhöhe | 320 mm |
| Korbgröße | 385x385 mm |
| Waschzeit pro Zyklus | 90 / 120 Sekunden |
| Waschtemperatur bis | 60 °C |
| Nachspültemperatur bis | 65 °C |
| Maximale Korbleistung | 40 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar |
| Pumpenleistung | 200 W |
| Boilerart | Druckabhängig |
| Boilerheizung | 3 kW |
| Tankheizung | 1 kW |
| Tankinhalt | 8 L |
| Boilerinhalt | 3 L |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 2 L bei 2 bar Wasserdruck |
| Klarspülmitteldosiergerät | Ja |
| Spülmitteldosiergerät | Ja |

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Spülmaschinen
 Einwaschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen

GTIN: 4059395012569

Artikel-Nr.: 120001

Gläserkorb eckig 15cm hoch aus Kunststoff
 für Ready-Line Serie 400

GTIN: 4059395027990

Artikel-Nr.: 121011

**Glaseinsatz für Körbe 50x50cm aus Kunststoff
für Ready-Line Serie 500**

GTIN: 4059395028003

Artikel-Nr.: 121012

**Untertasseneinsatz aus Kunststoff für Körbe 38,5x38,5cm
für Ready-Line Serie 400 und 1400**

- für Körbe 38,5x38,5cm
- aus Draht, kunststoffbeschicht

GTIN: 4059395028010

Artikel-Nr.: 121013

**Universalkorb aus Draht Höhe 170mm
für Ready-Line Serie 400**

GTIN: 4059395028027

Artikel-Nr.: 121014

**Untergestell für Gläserspüler und Geschirrspüler
Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready 504/514/1514**

GTIN: 4059395013979

Artikel-Nr.: 20290008

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de