

## Edelstahl-Tiefkühlschrank mit Glastüren TKU 1900 G

Edelstahl Umluft-Gewerbe-Tiefkühlschrank für vorgefrorene Ware mit Glastüren, elektronischer Steuerung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial 2 seitig CNS 18/10 AISI 304. Innenraum mit Rasterleisten zur Befestigung der Roste mit Halter. Zwischen den Mittelstegen befinden sich Zwischenroste um die Produktlagerung zu optimieren. Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene. Tür unter 100° selbstschließend und mit Türmagnetsteckdichtung versehen zur Reduzierung der Servicekosten. Automatische energiesparende Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung sowie Innenbeleuchtung. Beschichteter Verdampfer im Innenraum. Höhenverstellbare Edelstahl-Ausgleichsfüße 125 mm bis 200 verstellbar. Ein Markenprodukt aus Europa.



Artikel-Nr.: 50305  
GTIN: 4059395038583



### Produktvorteile:

- Europäisches Markenprodukt
- CNS 18/10 zweiseitig
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Roste 560 x 542 mm beschichtet
- Zwischenroste 450 x 158 mm
- Selbstschließende Türen
- Doppelglas-Isoliertüren mit Griffe
- Tauwasserverdunstung
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 bis 200 mm

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	ACSV-210-3
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2055 mm
<b>Tiefe</b>	735 mm
<b>Höhe</b>	2160 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-15 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-20 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Bestückung</b>	GN 2/1
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Außenmaterial</b>	CNS 2 seitig
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	1,726 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	450 kg

Serienzubehör	12 Roste plus 8 Zwischenroste rilsaniert
Sperrgutzuschlag ab 2m Länge	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Nutzzinhalt Tiefkühlung	1465 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	6868 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)