

Glastürtiefkühlschrank TK 401 GDU

Umlufttiefkühlschrank mit beheizter Glastür. Aluminiumtürrahmen mit integriertem Griff, Displayrahmen und Maschinenfachblende in grau. Der Innenraum wird durch zwei vertikale Leuchtstoffröhren gut ausgeleuchtet. Hinter der Maschinenblende ist das mechanische Thermostat angebracht, dies kann von außen mit einem Schraubenzieher verstellt werden. In der Frontblende befindet sich das mechanische Thermometer und der separate Schalter für die Beleuchtung. Das Gerät besitzt serienmäßig 5 höhenverstellbare Roste.

Artikel-Nr.: 465606
GTIN: 4059395094305



Produktvorteile:

- Tiefkühlagerschrank
- Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Displayrahmen und Maschinenblende grau lackiert
- Mechanische Steuerung hinter der Frontblende
- 5 höhenverstellbare Roste
- 1 Bodenrost
- Umluftkühlung
- Selbstschließende Glastür mit einglassener vertikaler Scheibenheizung und integrierter Griffleiste im Aluminiumrahmen
- Türrahmenheizung
- Separat schaltbare Displaybeleuchtung
- Separat schaltbare vertikale Innenbeleuchtung mit Leuchtstofflampen (2x 3 6W)
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts
- 4 Transportrollen
- 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	EXPO 430 NV R290
Abmessungen außen:	
Breite	668 mm
Tiefe	685 mm
Höhe	1990 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	-15 °C

Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Stahlblech weiß beschichtet
Anschlusswert Elektro	0,745 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	128 kg
Serienzubehör	5 höhenverstellbare Roste und 1 Bodenrost weiß rilsaniert
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	80 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-19 °C
Bruttoinhalt	403 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,68 m²
Energieverbrauch im Jahr	4271 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	69,2
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	Leuchtstoffröhre
EPREL Registrierungsnummer	347896
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



4271 kWh/annum

 **0.68** m²

 -16°C
-19°C

8102/6102

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Halter für Rost TK 400 GDU
4 Stück erforderlich

GTIN: 4059395073010

Artikel-Nr.: 465611

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de