

## Glastürkühlschrank KBS 145 U

Glastürgewerbekühlschrank mit gewölbter Tür, Schloss und stiller Kühlung. Der fugenlose Kunststoffinnenkorpus ist leicht zu reinigen. Durch die vorgeformten Rostauflagen können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Glastür ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat ist rückseitig am Gerät angebracht, die digitale Temperaturanzeige ist gut lesbar in der oberen Frontblende integriert. Der Innenraum wird energiesparend mit einer LED Beleuchtung ausgeleuchtet. Das Gerät steht auf 4 höhenverstellbaren Füßen.



Artikel-Nr.: 302145  
GTIN: 4059395088007



### Produktvorteile:

- Gewölbte Isolierglastür mit Schloss in grauen umlaufenden Rahmen eingefasst
- Weißer Abschlussdeckel mit grauer Umrandung
- Manuelles Thermostat
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Stille Kühlung
- LED Innenbeleuchtung
- Vorgeformte Rostauflagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Preisgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	KBS 145 U
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	503 mm
<b>Tiefe</b>	580 mm
<b>Höhe</b>	895 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiß
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,122 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt

Bruttogewicht	38 kg
Serienzubehör	3 Roste, Tür mit Schloss
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	25 °C
Bruttoinhalt	109 l
Nutzinhalt Kühlung	105 l
Energieverbrauch im Jahr	372 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	37,4
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	503853
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



KBS KBS 145U



**372** kWh/annum



105 L



≤ 25°C

8102/6102

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)