

## Impuls-Kühl/Tiefkühltruhe Neve 22

Die umschaltbare Impuls Kühl- Tiefkühltruhe Neve ist eine innovative Lösung, um auf kleinem Raum maximalen Lagerraum und Ausstellungsfläche zu schaffen. Anstelle von zwei Kühl Tiefkühltruhen die "Rücken-an-Rücken" stehen, ist Neve als eine "Rücken-an-Rücken"-Truhe in einer Kühlinsel konzipiert. Durch die Beseitigung der Trennwand, die normalerweise zwischen zwei Truhen steht, wird ein erheblicher Kühlraumgewinn erzielt. Durch den Einsatz eines fortschrittlichen Kühlsystems verbraucht die Verkaufs-Truhe deutlich weniger Energie als zwei herkömmliche Truhen. Die Impulstruhe Neve spart Platz und vergrößert die Ausstellungsfläche bei gleichzeitiger Senkung von Betriebskosten.

Artikel-Nr.: 309118  
GTIN: 4059395037654



### Produktvorteile:

- Verkaufsfördernde Impulstruhe mit Glasschiebedeckel
- Glasschiebedeckel auf beiden Seiten
- Umschaltbar von Kühlung auf Tiefkühlung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Außen- und Innenmaterial Stahlblech weiß
- Wandstärke 80 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- LED-Beleuchtung
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Wartungsarmer und belüfteter Kondensator
- Eingeschäumter Kupferrohrverdampfer zwecks besserer Leistung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühltruhe
<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	Dupla 2.2 DEPN
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2150 mm
<b>Tiefe</b>	1465 mm
<b>Höhe</b>	930 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schiebedeckel
<b>Temperaturbereich von</b>	10 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-22 °C
<b>Außenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech, weiß
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,716 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	251 kg
<b>Serienzubehör</b>	Bodenrost und 4 Stück Trenngitter
<b>Sperrgutzuschlag ab 2m Länge</b>	Ja

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

**Kühlung** Stille

Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	80 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-15 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Nutzzinhalt Kühlung	1255 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	1255 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,65 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	3358 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	26,7
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	L1
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



**3358** kWh/annum



2019/2018

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Trenngitter für Neve 22**  
GTIN: 4059395037661

Artikel-Nr.: 831627

**Preisschiene für Neve 22**  
GTIN: 4059395037678

Artikel-Nr.: 831628

---

**Regalablage mittig für Neve 22**

GTIN: 4059395037685

**Artikel-Nr.: 831629**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**