Kartoffelschälmaschine Behälterkapazität 10 kg

Zum schälen von Kartoffeln und Karotten. Rahmen aus Edelstahl und oberer Deckel aus lebensmittelechten Polykarbonat zur direkten Einsichtnahme auf das zu schälende Produkt. Als Arbeitsschutz verfügt der Kartoffelschäler über Sicherheitsmikroschalter der die Maschine anhält beim Öffnen des Deckels und an der bei der Produktentnahme beim öffnen des Auslasstürchens. Mit dem eingebauten Timer kann die Arbeitszeit des Schälers von 0 bis 4 Minuten eingestellt werden. Zur besseren Ableitung der Schälabfälle verfügt die Kartoffelschälmaschine über einen automatischen Wasserstrahl. Zur leichten Reinigung des Innenraumes ist der Reibteller (Scheibe) herausnehmbar. Bitte beachten Sie, der Wasseranschluß erfolgt mittels dem beigefügtem Anschlußschlauch (3/4"Zoll-Anschluß) an einen vorhandenen Wasserhahn. Das Schmutzwasser (Schlacke) muss bauseitig abgeführt werden.

Artikel-Nr.: 40800005
GTIN: 4059395032406

Produktvorteile:

- Gehäuse aus Edelstahl
- Stundenleistung 120 kg
- Timersteuerung per Drehregler (0-4 min.)
- Durchsichtiger Deckel aus lebensmittelechten Polycarbonat
- Sicherheitsmikroschalter auf dem oberen Deckel und an der Auslassöffnung
- Produktausstoßtaster
- Automatischer Wasserstrahl zur Unterstützung der Ableitung von Schälabfällen
- Wasseranschluss mittels beigefügtem Wasserschlauch 3/4" Zoll
- Schmutzwasser (Schlacke) muss bauseitig abgeführt werden
- 1 herausnehmbarer Reibeteller

Technische Daten:

Geräteart	Kartoffelschälmaschine
Preisgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	400 mm
Tiefe	770 mm
Höhe	860 mm
Aufstellart	Auftisch
Anschlusswert Elektro	0,75 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	48 kg

Weitere Ansichten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Reibscheibe PTA Schmirgelbeschichtung für Kartoffelschälmaschine
GTIN: 4059395007527

Artikel-Nr.: 40890001

Gemüsewaschkorb CCV für Kartoffelschälmaschine
GTIN: 4059395007534

Artikel-Nr.: 40890003

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de