

Kartoffelschälmaschine Behälterkapazität 25 kg

Zum Schälen von Kartoffeln und Karotten. Rahmen aus Edelstahl und oberer Deckel aus lebensmittelechten Polycarbonat zur direkten Einsichtnahme auf das zu schälende Produkt. Als Arbeitsschutz verfügt der Kartoffelschäler über Sicherheitsmikroschalter der die Maschine anhält beim öffnen des Deckels und an der bei der Produktentnahme beim Öffnen des Auslasstürchens. Mit dem eingebauten Timer kann die Arbeitszeit des Schälers von 0 bis 4 Minuten eingestellt werden. Zur besseren Ableitung der Schälabfälle verfügt die Kartoffelschälmaschine über einen automatischen Wasserstrahl. Zur leichten Reinigung des Innenraumes ist der Reibteller (Scheibe) herausnehmbar. Bitte beachten Sie, der Wasseranschluß erfolgt mittels dem beigefügtem Anschlußschlauch (3/4" Zoll-Anschluß) an einen vorhandenen Wasserhahn. Das Schmutzwasser (Schlacke) muss bauseitig abgeführt werden.



Artikel-Nr.: 40800007
GTIN: 4059395032420

Produktvorteile:

- Gehäuse aus Edelstahl
- Stundenleistung 450 kg
- Timersteuerung per Drehregler (0-4 min.)
- Durchsichtiger Deckel aus lebensmittelechten Polycarbonat
- Sicherheitsmikroschalter auf dem oberen Deckel und an der Auslassöffnung
- Produktausstoßtaster
- Automatischer Wasserstrahl zur Unterstützung der Ableitung von Schälabfällen
- Wasseranschluss mittels beigefügtem Wasserschlauch 3/4"
- Schmutzwasser (Schlacke) muss bauseitig abgeführt werden
- 1 herausnehmbarer Reibteller
- 1 Seitenreibe

Technische Daten:

Geräteart	Kartoffelschälmaschine
Preisgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	427 mm
Tiefe	900 mm
Höhe	1040 mm
Aufstellart	Auftisch
Anschlusswert Elektro	1,1 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	82 kg

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Reibscheibe PTB Schmirgelbeschichtung für Kartoffelschälmaschine

GTIN: 4059395007541

Artikel-Nr.: 40890002

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de