

Kuchentheke Jamaika 1400 mit 3 Glasablagen

Kuchenverkaufstheke Jamaika mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Theke ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, dass bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorsgebläses mit akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmanrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Ferner verfügt die Kuchentheke über einen gebogenen Glasaufbau, mit belüfteter Frontkippscheibe um ein beschlagen mit Feuchtigkeit zu vermeiden. Automatische Abtauung des Verdampfers und Tauwasserverdunstung. Ein separater Ein-/Ausschalter für die Warenbeleuchtung ist im Bedienboard integriert. Im Innenraumraum 3 gekühlte und beleuchtete Glasablagen welche höhen- und bis zu 5° neigungsverstellbar sind. Schublade zum entnehmen der Krümel in CNS. Mit den 4 höhenverstellbaren Füßen können kleine Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 630104
GTIN: 4059395004496



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Gebogener Glasaufbau
- Belüftete Frontkippscheibe
- 3 gekühlte und beleuchtete Glasablagen im Innenraum
- Bedienerseitig 2 Schiebetüren
- Glasablagen höhen- und neigungsverstellbar
- Schublade aus CNS zum Entnehmen der Krümel
- Regelung der Luftentfeuchtung bis 40 % optional lieferbar (siehe Zubehör)
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|--|
| Geräteart | Bäckereitheke |
| Preisgruppe | C |
| Herstellerkennung | JAMAIKA 1.3W |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1400 mm |
| Tiefe | 865 mm |
| Höhe | 1360 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Glasschiebetür |
| Temperaturbereich von | 4 °C |
| Temperaturbereich bis | 15 °C |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Holz Mahagoni furniert |
| Innenmaterial | Glas, Holz Mahagoni furniert |
| Anschlusswert Elektro | 0,64 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 275 kg |
| Serienzubehör | 3 gekühlte und beleuchtete Glasablagen |
| Ausstellungsfläche | 2,1 m ² |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |

Kältemittelmenge 150 g

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur | 10 °C |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur | 5 °C |
| Warenpräsentationsfläche (TDA) | 1,46 m ² |
| Energieverbrauch im Jahr | 3358 kWh |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 45,6 |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse | H1 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | A |
| EPREL Registrierungsnummer | 1344845 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |


Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



IGLOO Sp. z o.o. JAMAJKA 1.3W




3358 kWh/annum



8102/6102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Luftentfeuchtungsregelung

Regelung der Luftfeuchte von 45% bis 80% möglich, jedoch nur bei einem Temperaturbereich von +10°C bis +15°C.

GTIN: 4059395048025

Artikel-Nr.: 630150

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de