

Ready KU 707 K-TK Edelstahl Kühl-Gefrierkombination

Umluft Edelstahl Kühl-Tiefkühlkombination mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Der Kühl- Tiefkühlschrank verfügt über eine energiesparende 60 mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung mit automatischer Abtauung. Der hochwertige Innenraum ist aus Edelstahl gefertigt. Im Kühlteil befindet sich bereits 1 Rost und 1 Paar Auflageschienen für eine maximale Gewichtsaufnahme von 40 kg. Es können maximal 9 Roste mit einem Abstand von 55 mm eingebracht werden. Im Tiefkühlteil befinden sich 3 PVC Behälter mit den Maßen 543x540x100 mm. Zur leichten Reinigung befindet sich im Edelstahlboden ein Reinigungsablauf. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Zum leichten öffnen der Türen verfügen diese über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Füße aus Edelstahl ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 60521014
GTIN: 4059395049824



Produktvorteile:

- Umluft Edelstahl Kühl-Tiefkühlkombination
- Elektronischer Steuerung
- Digitaler Temperaturanzeige
- Energiesparende 60 mm Isolierung
- Energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich Kühlteil +/-0° C bis + 8°C
- Kühlteil Bruttoinhalt 280 Liter
- Anschlußwert Kühlteil 0,230 Watt
- Temperaturbereich Kühlteil -17° C bis - 21° C
- Tiefkühlteil Bruttoinhalt 251 Liter
- Anschlußwert Tiefkühlteil 0,415 Watt
- Hochwertiger Edelstahl-Innenraum
- Kühlteil mit 1 Rost und 1 Paar Auflageschienen im Lieferumfang
- Rost mit maximal 40 kg belastbar
- Maximal können 9 Roste mit einem Abstand von 55mm eingebracht werden
- Tiefkühlteil inklusive 3 PVC Behälter
- PVC Behälterabmessungen BxHxT 543 x 540 x 100mm
- Leichte Reinigung des Innenraumes
- Reinigungsablauf im Edelstahlboden
- Selbstschließende Tür mit Arrtierung bei 90° Öffnung

- Leicht wechselbare Tür-Magnetsteckdichtung
- Türen mit senkrechter eingelassener Griffleiste
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	653 mm
Tiefe	842 mm
Höhe	2040 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/- 0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 2/1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 201
Innenmaterial	Edelstahl CNS
Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,645 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	175 kg
Serienzubehör	1 Rost rilsalniert und 1 Paar Auflageschienen, 3 PVC Behälter
SWS	Ja
ZK Optional	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Nutzinhalt Kühlung	280 l
Nutzinhalt Tiefkühlung	251 l
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.