

## Kühlaufsatz RX1510

Kühlaufsatz mit klappbaren CNS-Deckel. Elektronische Digitalsteuerung mit visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Eingeschäumter Verdampfer. Maschine rechts (bedienerseitig) angeordnet. GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.: 341150  
GTIN: 4059395003307



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorganges
- Stille Kühlung
- Halbautomatische Abtaung
- Maschine rechts, bedienerseitig
- Für GN 1/3 Schalen bis maximal 150 mm Tiefe
- Umrüstsatz auf GN 1/4 als Zubehör siehe unten
- Lieferung ohne GN Schalen

### Technische Daten:

Geräteart	Kühlaufsatz
Preisgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1500 mm
Tiefe	395 mm
Höhe	280 mm
Aufstellart	Aufsatz
Öffnungssystem	Hebedeckel
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Bestückung	GN 1/3
Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter	6
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,11 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	35 kg
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	30 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

### Energiedaten

Bruttoinhalt	55 l
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

### Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Umrüstsatz GN 1/4 für RX1500 / RX1510**  
**Bestückungsmöglichkeit: 8 GN 1/4 Behälter**

GTIN: 4059395042016

**Artikel-Nr.: 999015**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**