

## Kühltheke Torin 200 S mit stiller Kühlung

Kühltheke Torin mit stiller Kühlung und geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas und Plexiglas-Rückschiebescheiben. Die Frischwaren-Kühltheke Torin verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren energiesparenden LED (4000K (Kelvin)) Auslagenbeleuchtung. Neben einer Edelstahlarbeitsplatte mit einer Tiefe von 280 mm verfügt die Freikühltheke Torin über eine 220 mm große Zahlplatte. Die Ausstellungsfläche ist aus Edelstahl gefertigt und bietet mit einer Tiefe von 520 mm ausreichend Platz. Zusätzlicher Stauraum bietet die Kühltheke über ein gekühltes Reservefach mit 1 oder 2 Türen je nach Modellgröße. Der Verdampfer der Kühltheke ist für eine lange Lebensdauer beschichtet. Die Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, dabei wird das Tauwasser in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Die Frontblende, der Unterbau, die Seitenteile und StoÙleiste der Kühltheke wird im Standard in grau geliefert. Weitere Farbvarianten sind auf Anfrage möglich und bieten einen vielfältigen Einsatz im Ladenbau.

Artikel-Nr.: 827201  
GTIN: 4059395050165



### Produktvorteile:

- Frischwarenkühltheke
- Inklusive Plexiglas-Rückschiebescheiben
- Stille Kühlung
- Geringe Bautiefe von nur 790 mm
- Gerader Glasausbau aus Sicherheitsglas
- Zwischenglasablage ungekühlt
- Leichte Reinigung durch Öffnen der Frontscheibe
- Beschichteter Verdampfer für die Ausstellungsfläche
- Beschichteter Verdampfer für das Vorratsfach
- LED-Auslagenbeleuchtung 1x 16W 4000K Farbtemperatur
- Beleuchtung separat schaltbar
- Edelstahlarbeitsplatte 280 mm Tiefe
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl
- Auslagentiefe 520 mm
- Reservefach mit Unterbaukühlung
- Reservefach Tiefe 560 mm, Höhe 220 mm
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Frischwaretheke
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2000 mm
<b>Tiefe</b>	780 mm
<b>Höhe</b>	1220 mm
<b>Tiefe innen</b>	520 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech grau, Seitenwände Kunststoff grau
<b>Innenmaterial</b>	Auslagefläche CNS, Reservefach Stahlblech weis
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro	0,281 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	191 kg
Serienzubehör	Wagenabweiser
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	+25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Ausstellungsfläche	0,99 m <sup>2</sup>
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Reservfach	Ja
Kälteleistung	484 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	0,070 g

## Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	A
Luftschallemission	59 dB
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,99 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	1460 kWh
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M2
Lichtquellenart	LED

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Keine Ergebnisse

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**