

Vitrine Karina 97 SB

3-seitig isolierverglaste Verkaufstheke für den Einsatz im Selbstbedienungsbereich. Das Gerät ist Bedienerseitig durch die Türen bestückbar. Im Frontbereich befinden sich zwei kurze Gläser die den Luftstrom optimal führen. Die Eingriffshöhe zwischen den Gläsern beträgt 461 mm. Die höhenverstellbaren (32 mm)Auflagewinkel der Glasböden und der innere Boden sind in CNS gefertigt. Die LED-Beleuchtung, die sich frontseitig unter dem oberen Glasrahmen befindet ist separat an der Vitrine, außen ein-/ausschaltbar. Die Temperatur wird mit einem elektronischen Thermostat gesteuert und die Innenraumtemperatur ist durch die digitale Temperaturanzeige gut ablesbar. Die Türen und der Rahmen sind aus Aluminium silber eloxiert gefertigt, selbstverständlich sind die Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Vitrine ist mit 4 Rollen versehen von denen 2 Stück mit Bremsen ausgerüstet sind. Das Glas ist mit einer schwarzen Rahmenfolie abgesetzt und zwischen dem schwarzen Holz furnierten Aggregateunterbau befindet sich ein Aluminiumrahmen. Bedienerseitig ist das Lüftungsblech aus CNS hergestellt. Keine Lagertheke.

Artikel-Nr.: 23112097
GTIN: 4059395013542



Produktvorteile:

- Vitrine für Selbstbedienung
- 3-seitig isolierverglast
- Verglasung aus energiesparendem 3-fachen Isolierglas
- 3 Glasetagen mit CNS Aufschlagewinkeln, höhenverstellbar
- Edelstahlauslageboden
- Bedienerseitig 2 Türen zum Bestücken
- Schaltbare LED Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Max. Luftfeuchte von 70 %
- 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	Karina 97 SB
Abmessungen außen:	
Breite	941 mm
Tiefe	735 mm
Höhe	1340 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	6 °C
Temperaturbereich bis	9 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Glas, Aluminum, Holz
Innenmaterial	Glas, Edelstahl
Anschlusswert Elektro	0,49 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	200 kg
Serienzubehör	3 Glasetagen 395 x 865 mm

Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	23 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	115 g

Energiedaten

Bruttinhalt	380 l
Lichtquellenart	LED

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de