

Labortiefkühltruhe L44TK200 bis -45°C Bruttoinhalt 230 Liter

Der Umgang mit hoch empfindlichen Proben in Laboren und deren Lagerung können gewerbliche und herkömmliche Tiefkühltruhen nicht leisten. Unsere Labor-Tiefkühltruhe bietet die ideale Lagerung von Labor Proben an. Unsere Labor-Tiefkühltruhe kann direkt an einer bauseitigen Steckdose in Betrieb genommen werden und benötigt nur wenig Stellfläche bei optimalem Stauraum. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 100 Millimeter gewährleistet. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige informiert über die eingestellte Temperatur. Der eingebaute Temperaturalarm warnt optisch und akustisch bei Unterschreitung der eingestellten Temperatur. Im Serienzubehör befindet sich im geschäumten Klappdeckel ein Handgriff mit integriertem abschließbarem Schloss, um unbefugten Zugriff auf die Proben zu garantieren. Weitere Labortiefkühltruhen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Artikel-Nr.: 916026
GTIN: 4059395034608



Abbildung ähnlich

Produktvorteile:

- Hebedeckel
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarmsignal bei Temperaturunterschreitung
- Konstante Innenraumtemperatur, Abweichung +/- 1 °C
- Frontseitiger Tauwasserabflusstopfen
- Stabiler Griff mit integriertem Schloss

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühltruhe
Preisgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1055 mm
Tiefe	655 mm
Höhe	865 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Hebedeckel
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-45 °C
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Aluminium gehämmert
Anschlusswert Elektro	0,455 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	62 kg
Serienzubehör	Schloss
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	100 mm

Energiedaten

Bruttoinhalt	230 l
Energieverbrauch im Jahr	1825 kWh

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb Labortiefkühltruhe

Korb für die Labortiefkühltruhe Modelle L60TK100, 200, 300, 400 und 500

GTIN: 4059395108132

Artikel-Nr.: 999029

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de