

Labortiefkühltruhe L60TK400 bis -60°C Bruttoinhalt 360 Liter

Der Umgang mit hoch empfindlichen Proben in Laboren und deren Lagerung können gewerbliche und herkömmliche Tiefkühltruhen nicht leisten. Unsere Labor-Tiefkühltruhe L60TK400 bietet mit einem Bruttoinhalt von 360 Litern und einem Temperaturbereich von -10°C bis -60°C die ideale Lagerung von Labor Proben an. Unsere Labor-Tiefkühltruhe kann direkt an einer bauseitigen Steckdose in Betrieb genommen werden und benötigt nur wenig Stellfläche bei optimalem Stauraum. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 100 Millimeter gewährleistet in der Labor-Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur mit einer Abweichung von +/- 1°C. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige informiert über die eingestellte Temperatur. Der eingebaute Temperaturalarm warnt optisch und akustisch bei Unterschreitung der eingestellten Temperatur. Im Serienzubehör befindet sich im geschäumten Klappdeckel ein Handgriff mit integriertem abschließbarem Schloss, um unbefugten Zugriff auf die Proben zu garantieren. Weitere Labortiefkühltruhen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Artikel-Nr.: 916049
GTIN: 4059395108064



Abbildung ähnlich

Produktvorteile:

- Hebedeckel
- Elektronische Steuerung
- Alarmsignal bei Temperaturunterschreitung
- Konstante Innenraumtemperatur, Abweichung +/- 1 °C
- Frontseitiger Tauwasserabflusstopfen

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Geräteart | Tiefkühltruhe |
| Preisgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1505 mm |
| Tiefe | 655 mm |
| Höhe | 865 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Hebedeckel |
| Temperaturbereich von | -10 °C |
| Temperaturbereich bis | -60 °C |
| Außenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | Aluminium gehämmert |
| Anschlusswert Elektro | 0,4 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 89 kg |
| Serienzubehör | Schloss |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Wandstärke Isolierung | 100 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150 |
| Kältemittelmenge | 140 und 25 g |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|----------|
| Bruttoinhalt | 360 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 2117 kWh |

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb Labortiefkühltruhe

Korb für die Labortiefkühltruhe Modelle L60TK100, 200, 300, 400 und 500

GTIN: 4059395108132

Artikel-Nr.: 999029

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de