

## Mehrzweckvitrine Delicious 750 C mit gebogenem Glasaufbau

Kühlvitrine mit gebogener Frontscheibe der Serie Delicious. Die Mehrzweck-Kühlvitrine verfügt über eine elektronische Steuerung und eine digitale Temperaturanzeige. Die Beleuchtung der Kühlvitrine ist separat schaltbar. Das Aggregat der Kühlvitrine befindet sich unter dem Gerät. Das Schneidbrett der Kühlvitrine hat eine Tiefe von 228 mm. Die Verdampferabdeckung der Kühlvitrine besteht aus CNS, eine LED-Temperaturanzeige befindet sich in der Ausstellungsfläche der Kühlvitrine. Der Glasaufbau der Kühlvitrine besteht aus Sicherheitsglas. Die Seitenteile (Granitgrau) RAL 7026. Das Fahrgestell der Kühlvitrine ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber separat bestellt werden. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend

Artikel-Nr.: 23114076  
GTIN: 4059395011661



### Produktvorteile:

- Höhe inklusive Fahrgestell 1130 mm
- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben
- Innenbeleuchtung
- Außen und Innen aus CNS
- Seitenteile aus Kunststoff RAL 7026 granitgrau lackiert
- Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
- Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlvitrine
<b>Preisgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	756 mm
<b>Tiefe</b>	790 mm
<b>Höhe</b>	810 mm
<b>Aufstellart</b>	Aufsatz
<b>Öffnungssystem</b>	Rückschiebescheiben
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	4 °C
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	CNS und Kunststoff
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,238 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	84 kg
<b>Serienzubehör</b>	Zwischenglasetape 139 mm tief, Rückschiebescheiben
<b>SWS</b>	Ja
<b>Ausstellungsfläche</b>	0,37 m <sup>2</sup>
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja

**Abtauung**  
**Wandstärke Isolierung**  
**Kältemittel**

Automatisch  
50 mm  
R 290 (Propan)/GWP 3

## **Energiedaten**

**Klimaklasse** 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

## **Weitere Ansichten**



## **Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

---

**Fahrgestell Delicious 750/750 C**  
**Zerlegter Bausatz für Selbstmontage**

GTIN: 4059395011869

**Artikel-Nr.: 23135078**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**