

Mehrzweckvitrine Super 1250 C mit gebogenem Glasaufbau

Kühlvitrine mit gebogenem Glasaufbau der Serie Super C. Die Mehrzweck-Kühlvitrine verfügt über eine elektronische Steuerung und eine digitale Temperaturanzeige. Die Beleuchtung der Kühlvitrine ist separat schaltbar. Das Aggregat befindet sich unter dem 380 mm tiefen Schneidbrett, damit lässt sich die Kühlvitrine problemlos auf ebenen Flächen abstellen, einen Ausschnitt in eine Arbeitsfläche ist für diese Kühlvitrine nicht nötig. Beschichteter Verdampfer mit Verdampferabdeckung aus CNS. Die LED-Temperaturanzeige befindet sich in der Ausstellungsfläche. Der Glasaufbau der Kühlvitrine besteht aus Sicherheitsglas. Die Seitenteile (Granitgrau) RAL 7026. Das Fahrgestell der Kühlvitrine ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber separat bestellt werden. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend

Artikel-Nr.: 23132126
GTIN: 4059395011807



Produktvorteile:

- Höhe inklusive Fahrgestell 1130 mm
- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm
- Beschichteter Verdampfer
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben
- Innenbeleuchtung
- Außen und Innen aus CNS
- Seitenteile aus Kunststoff RAL 7026 granitgrau lackiert
- Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
- Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1256 mm
Tiefe	939 mm
Höhe	530 mm
Aufstellart	Aufsatz
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	4 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS und Kunststoff
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,20 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	114 kg
Serienzubehör	Zwischenglasetape 139 mm tief, Rückschiebescheiben

SWS	Ja
Ausstellungsfläche	0,65 m ²
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	50 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

Energiedaten

Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Fahrgestell Super-Delicious 1250/1500 und C Zerlegter Bausatz für Selbstmontage

GTIN: 4059395011890

Artikel-Nr.: 23135127

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de