

Mehrzweckvitrine Super 750 mit geradem Glasaufbau

Kühlvitrine mit geradem Glasaufbau der Serie Super. Die Mehrzweck-Kühlvitrine verfügt über eine elektronische Steuerung und eine digitale Temperaturanzeige. Die Beleuchtung der Kühlvitrine ist separat schaltbar. Das Aggregat befindet sich unter dem 380 mm tiefen Schneidbrett, damit lässt sich die Kühlvitrine problemlos auf ebenen Flächen abstellen, einen Ausschnitt in eine Arbeitsfläche ist für diese Kühlvitrine nicht nötig. Die Verdampferabdeckung der Kühlvitrine besteht aus CNS, eine LED-Temperaturanzeige befindet sich in der Ausstellungsfläche. Der Glasaufbau der Kühlvitrine besteht aus Sicherheitsglas. Die Seitenteile (Granitgrau) RAL 7026. Das Fahrgestell der Kühlvitrine ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber separat bestellt werden. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend

Artikel-Nr.: 23131076
GTIN: 4059395011753



Produktvorteile:

- Höhe inklusive Fahrgestell 1130 mm
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben
- Innenbeleuchtung
- Außen und Innen aus CNS
- Seitenteile aus Kunststoff RAL 7016 granitgrau lackiert
- Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
- Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Preisgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	756 mm
Tiefe	939 mm
Höhe	530 mm
Aufstellart	Aufsatz
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	4 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS und Kunststoff
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,238 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	80 kg
Serienzubehör	Zwischenglasetape 139 mm tief, Rückschiebescheiben
SWS	Ja
Ausstellungsfläche	0,37 m ²

Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	50 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	80 g

Energiedaten

Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Fahrgestell Super 750/750 C
Zerlegter Bausatz für Selbstmontage

GTIN: 4059395011852

Artikel-Nr.: 23135077

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de