

Pralinentheke Karina 97

5-seitig isolierverglaste Pralinen-Schokoladenverkaufstheke. Die höhenverstellbaren (32 mm) Auflegewinkel der Glasböden und der innere Boden sind in CNS gefertigt. Die LED-Beleuchtung, welche sich im frontseitig unter dem oberen Glasrahmen befindet ist separat an der Vitrine, außen ein-/ausschaltbar. Die Temperatur wird mit einem elektronischen Thermostat gesteuert und die Innenraumtemperatur ist durch die digitale Temperaturanzeige gut ablesbar. In dem Gerät wird speziell für Pralinen bzw. Schokolade eine **Luftfeuchte von 40/44%** erreicht. Die Vitrine ist mit 4 Rollen versehen von denen 2 Stück mit Bremsen ausgerüstet sind. Das Glas ist mit einer schwarzen Rahmenfolie abgesetzt und zwischen dem schwarzen Holz furnierten Aggregateunterbau befindet sich ein Aluminiumrahmen. Bedienerseitig ist das Lüftungsblech aus CNS hergestellt. Keine Lagertheke

Artikel-Nr.: 23120018
GTIN: 4059395012095



Produktvorteile:

- Für die Präsentation von Pralinen oder Schokolade
- 5-seitig isolierverglast
- Verglasung aus energiesparendem 3-fachen Isolierglas
- 3 Glasetagen mit CNS Auflegewinkel, höhenverstellbar
- Edelstahlauslageboden
- Bedienerseitig 2 Schiebetüren
- Schaltbare LED Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Max. Luftfeuchte von 40 % bis 44 %
- 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

Technische Daten:


Geräteart	Kühlvitrine
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	Karina 97
Abmessungen außen:	
Breite	941 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1340 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	14 °C
Temperaturbereich bis	16 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Glas, Aluminium, Holz
Innenmaterial	Glas, Edelstahl
Anschlusswert Elektro	0,5 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	200 kg
Serienzubehör	3 Glasetagen 395 x 865 mm
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	30 °C

Raumfeuchte bis	55 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	23 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	55 dB
Bruttoinhalt	380 l
Energieverbrauch im Jahr	6899 kWh
Lichtquellenart	LED

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de