

## Saladette KBS 450

Saladette mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer. Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Abgewinkelter Deckel, Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter Maschinenblende. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Ideals als Zusatzgerät oder für kleine Küchen die auf eine Saladette nicht verzichten können.

Artikel-Nr.: 340214  
GTIN: 4059395003345



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Schneidbrett aus Polyethylen
- Türanschlag rechts
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Frontseitig herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)

### Technische Daten:

Geräteart	Saladette
Preisgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	438 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	882 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	GN 1/1

<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Bestückung</b>	GN 1/1
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	1x GN 1/1
<b>Behältertiefe</b>	150 mm
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,125 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	42 kg

#### **Serienzubehör**

Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kipp sichere Auflageschienen und Schneidbrett aus Polyethylen

<b>SWS</b>	Ja
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	38 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	60 %
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	35 mm
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

#### **Energiedaten**

<b>Bruttoinhalt</b>	109 l
---------------------	-------

#### **Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

---

**Auflageschienenpaar KTM Serie, Saladette**  
**Auflageschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355**  
GTIN: 4059395091991

**Artikel-Nr.: 90022**

---

**Rost 530x335mm**  
GTIN: 4059395094053

**Artikel-Nr.: 823611**

---

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**  
**Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten**  
GTIN: 4059395093452

**Artikel-Nr.: 808941**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**  
GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)