

Salatbar Frutiger 4 K

Steckerfertige, fahrbare Salat-/Frühstücks- und Dessertbuffet mit LED Beleuchtung und stiller Kühlung für 4x GN 1/1 Schalen. Touch Screen Steuerung für Ein-Ausschaltung, Beleuchtung und Steuerungstasten für die Temperatur. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige ist im Rahmenprofil der Haube integriert. Der Hustenschutz besteht aus gewölbtem Plexiglas und ist beidseitig aufklappbar mit integrierter energiesparender LED Beleuchtung. Materialmix außen aus laminiertem Holzdekor Artic Pine und hochwertigen Edelstahl-Dekorrahmen, im Innenbereich ist die Kühlwanne aus hochwertigen CNS (18/10 oder DIN 1.4301) gefertigt. Durch die montierten Rollen, teils mit Feststellbremse ist das Kombinationsbuffet als Salatbar, Dessertbuffet oder als Frühstücksbuffet in Ihren Räumlichkeiten einsetzbar und leicht zu bewegen. Die Lieferung erfolgt ohne GN-Schalen und ohne Tabletrutschen.

Artikel-Nr.: 23202123
GTIN: 4059395039634



Produktvorteile:

- Materialmix aus laminiertem Holzdekor Artic Pine und Edelstahl Dekorrahmen
- Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Stille Kühlung
- Separates Fach zur Lagerung von Tellern
- Soft Touch Steuerung
- Geschlossener Aufbau aus Plexiglas, beidseitig aufklappbar
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Manuelle Tauwasserverdunstung
- Innenverkleidung aus Edelstahl AISI 304
- Lenkrollen für leichte Mobilität

Technische Daten:

Geräteart	Salatbar
Preisgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1422 mm
Tiefe	774 mm
Höhe	1310 mm
Höhe innen	150 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Bestückung	GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter	4
Innenbeleuchtung	Ja
Steuerung	Elektronisch
Aussenmaterial	Laminiertes Holzdekor Artic Pine und Edelstahl Dekorrahmen
Innenmaterial	Wanne CNS
Anschlusswert Elektro	0,34 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	154 kg
Serienzubehör	4x GN 1/1 Schalen mit einer Höhe von maximal 150mm und minimal 100mm

Einsetzbar Umgebungstemperatur 30 °C
bis
Raumfeuchte bis 55 %
Kühlung Stille
Abtauung Automatisch
Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Lichtquellenart LED

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tablettrutsche für Frutiger 4 Tablettrutsche lange Seite
Tablettrutsche CNS für lange Seite

GTIN: 4059395101812

Artikel-Nr.: 23202023

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de