

Salatbar Isola 4M VT Inox

Steckerfertige, fahrbare Salat-/Frühstücks- und Dessertbuffet mit LED Beleuchtung, mit Ein-Ausschalter, Schalter für Beleuchtung und Schalter für die Haubenbetätigung. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige ist im Maschinenfach integriert. Außen und innen ist die Salatbar aus hochwertigen CNS (18/10 oder DIN 1.4301) gefertigt, der elektrisch zu öffnende und zu schließende Hustenschutz aus Plexiglas. Durch die Umluftkühlung und die unter dem Luftstrom angeordneten GN-Schalen wird die Ware gleichmäßig gekühlt. Die Salatbar stehen auf 8 Rollen davon 4 rechts und 4 links angeordnet. Von diesen Rollen sind je Seite 2 mit Feststellern versehen. Lieferung erfolgt ohne GN-Schalen und ohne Tabletrutschen.



Artikel-Nr.: 23500153
GTIN: 4059395003840

Produktvorteile:

- Möbelstruktur komplett aus CNS gefertigt
- Umluftkühlung
- Elektrischer Plexiglas-Hustenschutz, separat schaltbar
- Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung 3000 K warmweiss, separat schaltbar
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Schalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Alarmfunktion, wenn Fettfilter gereinigt werden muss
- 8 Lenkrollen, davon 4 feststellbar für leichte Mobilität

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Geräteart | Salatbar |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1505 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Höhe | 1500 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Temperaturbereich von | 4 °C |
| Temperaturbereich bis | 10 °C |
| Bestückung | GN 1/1 |
| Behältertiefe | 150 mm |
| Anzahl Behälter | 4 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Außenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | Wanne CNS |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,47 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 153 kg |
| Serienzubehör | elektrische Haubenbetätigung |
| Kühlung | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Wandstärke Isolierung | 40 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 100 g |

Energiedaten

Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart LED

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Salatbar Isola 4M VT Tabletrutsche Rundrohr
Tabletrutsche Rundrohr

GTIN: 4059395102284

Artikel-Nr.: 23500152

Tabletrutsche 1 Stück, lang voll CNS
Tabletrutsche 1 Stück, lang voll CNS

GTIN: 4059395102277

Artikel-Nr.: 23500151

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de