

Self-Servicetheke Kubus 3206 SB

Self-Servicetheke Kubus mit Umluftkühlung und kleiner gerader Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Die hochwertige CNS-Arbeitsplatte (1.4301) der Kühltheke hat eine Tiefe von 200 mm. Mit einer extra tiefen Ausstellungsfläche von 900 mm aus Chromnickelstahl CNS (1.4301) verfügt die Self-Servicetheke über eine große Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware. Zusätzlichen Stauraum bietet die Kühltheke über ein Reservefach im gekühlten Unterbau. Eine Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, das Tauwasser muss bauseits entsorgt werden. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Darüber hinaus erhalten Sie die Theke auch in vielen weiteren RAL Farben als Mehrpreisoption geliefert.



Artikel-Nr.: 43322
GTIN: 4059395031959



Produktvorteile:

- Self-Servicetheke
- Temperaturklasse 3M 1
- Kleine gerade Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Geräte Ein-Ausschalter
- CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
- 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe (max. 20 mm)
- Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Geräteart | Frischwaretheke |
| Preisgruppe | D |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 3205 mm |
| Tiefe | 1148 mm |
| Höhe | 920 mm |
| Tiefe innen | 900 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Temperaturbereich von | -1 °C |
| Temperaturbereich bis | 5 °C |
| Anzahl der Türen | 3 |
| Aussenmaterial | Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung |
| Innenmaterial | Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung |
| ANSchlusswert Elektro | CNS |
| Spannung | 0,789 kW |
| Bruttogewicht | 230 Volt |
| Sperrgutzuschlag ab 2m Länge | 275 kg |
| | Ja |

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Kühlung | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Reservefach | Ja |
| Wandstärke Isolierung | 40 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Warenpräsentationsfläche (TDA) | 2,96 m ² |
| Energieverbrauch im Jahr | 5855 kWh |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse | M1 |

Weitere Ansichten

Lieferbare Farben Mehrpreisoption



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Frischwaretheke Kubus Steckdose Steckdose Kubus

GTIN: 4059395079166

Artikel-Nr.: 40022

Frischwaretheke Kubus Seitenglas Kassentisch/Theke Seitenglas zwischen Kassentisch und Theke

GTIN: 4059395079074

Artikel-Nr.: 40008

Frischwaretheke Kubus Waagenbrett Waagebrett Kubus

GTIN: 4059395079135

Artikel-Nr.: 40018

Kassentisch Kubus 600 ohne Seitenteile Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080780

Artikel-Nr.: 48060

Kassentisch Kubus 1000 ohne Seitenteile Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080797

Artikel-Nr.: 48100

Kassentisch Kubus 1500 ohne Seitenteile Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080803

Artikel-Nr.: 48150

Kassentisch Kubus 1900 ohne Seitenteile Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080810

Artikel-Nr.: 48190

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de