

## Spülcenter 2 Becken links Breite 160cm

Spülcenter für Unterbauspülmaschinen mit Unterschrank aus Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304) gefertigt mit Grundboden und Aufkantung. Becken inklusive Lochbohrung für Ablaufgarnitur, Arbeitsplatte ohne Lochbohrung. Werkseitig ist es möglich eine Lochbohrung in der Arbeitsplatte zur Aufnahme der Mischbatterie nach Vorgabe Durchmesser und Position gegen Mehrpreis erstellen zu lassen. Verschweißte Vierkantröhr-Zargenkonstruktion 40 x 40 mm. Arbeitsplatte mit allseitigem Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm und an Vorder- und Rückseite 8 mm und einer hinteren Aufkantung von 100 mm. Bodenfreiheit 150 mm bei einer Arbeitsplattenhöhe von 850 mm. Lieferung erfolgt inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur, ohne Siphon.



Artikel-Nr.: 92022102  
GTIN: 4059395017960



### Produktvorteile:

- Spülcenter mit 2 Becken je 40 x 50 x 30 cm für Spülmaschinen
- Integrierter Unterschrank
- Verkürzter Unterbau
- Arbeitsplatte Edelstahl (AISI 304) 40 mm abgekantet
- Verschweißte Konstruktion
- Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) mit wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplatte
- Aufkantung 100 mm
- Schallgedämmtes Becken
- Arbeitsplatte ohne Lochbohrung für Mischbatterie
- Werkseitig ist eine Lochbohrung nach Vorgabe (Position und Durchmesser) gegen Mehrpreis bestellbar
- Beine aus Vierkantröhr 4 x 4 cm
- Mit Standrohrventil und Ablaufgarnitur, ohne Siphon

### Technische Daten:

Geräteart	Spülcenter
Preisgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	1600 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl Becken	2
Innenmaterial	Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Serienzubehör	61
SWS	Ja
ZK Optional	Ja

Für Druckfehler keine Haftung.