

## SAD-TK 7 Stopfer-Aggregat für Tiefkühlung Deckeneinbau

Tiefkühlung - Kälteaggregat, Stopferaggregat SAD-TK 7 für Deckeneinbaumontage mit elektronischer Steuerung, digitaler Temperaturanzeige, automatischer Abtauung mit programmierbaren Intervallen und Dauer, Tauwasserverdunstung und Tauwasserverdunsterschale mit Überlaufrohr. Bitte beachten Sie bei Einsatz und Planung des Kühlaggregates- Tiefkühlaggregates die Umgebungstemperatur, die Anzahl der Begehungen am Tag, Einbringtemperatur der Ware und Raumbelüftung. Dies sind entscheidende Faktoren die maßgeblich die Leistung der Aggregate beeinflussen. Die hier angegebenen technischen Werte werden bei optimalen Bedingungen erreicht ( z.B. max. 10 % Warenumsatz pro Tag ). Sie planen eine größere Anlage, nutzen Sie hierzu unsere Kühlzellenplanungshilfe im Downloadbereich.



Artikel-Nr.: 606083  
GTIN: 4059395036916



### Produktvorteile:

- Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Blech mit Epoxidpulver-Beschichtung
- Frontseite des Gehäuses leicht zu öffnen
- Schneller Zugriff auf die Komponenten für Wartungszwecke
- Hermetischer Verdichter mit thermischem Überlastschutz
- Verdampfer als Cu/Alu Lamellenwärmetauscher
- Kondensator mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Luftgekühlte Kondensatoren
- Automatische Abtauung mit programmierbaren Intervallen und Dauer
- Elektronische Steuerung
- Hochdruckpressomat
- 5 m Anschlusskabel
- Türrahmenheizung mit 2,5 m Kabel
- Türkontaktschalter mit 2,5 m Kabel
- Kühlzellenlicht mit 2,5 m Kabel
- Tauwasserverdunsterschale
- Befestigungskit und Überlaufrohr

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Aggregate
<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	700 mm
<b>Tiefe</b>	880 mm
<b>Höhe</b>	520 mm
<b>Aufstellart</b>	Einbau
<b>Temperaturbereich von</b>	-15 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-20 °C
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Verzinktes Blech
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,588 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Stromaufnahme</b>	3,37 A
<b>Bruttogewicht</b>	55 kg
<b>SWS</b>	Ja
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	32 °C
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch

für Kühlräume bis zu max. m<sup>3</sup>  
geeignet  
Kältemittel

5,4 m<sup>3</sup>  
R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

## Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)