

## Tiefkühlschrank KBS 402 TK

Gewerbetiefkühlagerschrank mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare FüÙe, hinten 2 Rollen.

Artikel-Nr.: 347407  
GTIN: 4059395093254



### Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 60 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühlschrank
<b>Preisgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	KBS 402 TK
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	1850 mm

<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-10 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-22 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiß
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,15 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	79 kg
<b>Serienzubehör</b>	7 Verdampferroste, Tür mit Schloss
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Manuell
<b>Wandstärke Isolierung</b>	60 mm
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	90 g

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	361 l
<b>Nutzzinhalt Tiefkühlung</b>	258 l
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)