

## Tiefkühlschrank KBS 502 TK CHR

Gewerbetiefkühlagerschrank mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Der Tiefkühlschrank verfügt über 7 feststehenden Verdampferroste. Der tiefgezogenen Boden mit gerundeten Ecken ist mittig mit einem Reinigungsablauf versehen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.

Artikel-Nr.: 347516  
GTIN: 4059395003543



### Produktvorteile:

- Volltürtiefkühlschrank
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- 7 feststehende Verdampferroste
- Boden mit gerundeten Ecken, mittig Reinigungsablauf
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 55 mm Energiespar-Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühlschrank
<b>Preisgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	KBS 502 TK CHR
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	777 mm
<b>Tiefe</b>	715 mm
<b>Höhe</b>	1720 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-10 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-22 °C

<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Aussenmaterial</b>	CHR, 3seitig
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiß
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,3 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	97 kg
<b>Serienzubehör</b>	7 Verdampferroste, Tür mit Schloss
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Manuell
<b>Wandstärke Isolierung</b>	55 mm
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	130 g

## **Energiedaten**

<b>Bruttoinhalt</b>	522 l
<b>Nutzzinhalt Tiefkühlung</b>	426 l
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

## **Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

---

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

GTIN: 4059395005981

**Artikel-Nr.: 55**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)