

Tiefkühlschrank QN 600

Gewerbetiefkühlagerschrank mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige in der Frontblende integriert. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die feststehenden Verdampferroste dienen als Ablage (Rost) für die Waren und können mit 15 kg belastet werden. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.



Artikel-Nr.: 982081
GTIN: 8059223000252

Produktvorteile:

- Volltürtiefkühlschrank
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronisches Thermostat
- 65 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Feststehende Verdampferroste
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Preisgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	780 mm
Tiefe	720 mm
Höhe	1895 mm
Abmessungen innen:	
Breite	660 mm
Tiefe	578 mm
Höhe	1656 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,4 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	96 kg

Serienzubehör	7 Verdampferroste, Tür mit Schloss
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	30 °C
Raumfeuchte bis	55 %
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	65 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150
Kältemittelmenge	100 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	600 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	456 l
Energieverbrauch im Jahr	1186 kWh

Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de