

Tiefkühlschrank TK 311 silver

Tiefkühlschrank mit Edelstahltür und grau lackierten Seitenteilen aus Stahlblech. Der Tiefkühlschrank verfügt über 7 transparente Schubladen. Die obere Schublade kann als Schnellgefrierfach, die restlichen Schubladen für die Lagerung genutzt werden. In der oberen Frontblende sind die manuelle Temperaturregeleinheit und die Kontrollleuchten, gelb für Schnellgefrier-Vorgang, grün Betriebsanzeige und rot für die Warnung bei Unterschreitung der Temperatur eingebaut. Für die leichtere Tauwasserentsorgung ist in der Front einen Tauwasserablaufstutzen integriert. Der Tiefkühlschrank besitzt vorne 2 höhenverstellbare Füße und 2 Rollen hinten. Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.

Artikel-Nr.: 9190327
GTIN: 4059395045796



Produktvorteile:

- Volltür-Tiefkühlschrank
- Volltür in Edelstahlausführung
- Seitenwände Stahlblech grau lackiert
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Betriebskontrollleuchte
- Warnanzeige bei Temperaturabweichung
- 6 feststehende Verdampferplatten
- 7 transparente Schubladen, davon eine für Schnellgefrier-Funktion und 1 Bigbox
- Kontrollleuchte für Schnellgefrieren (kein Schockkühler)
- Kontrollleuchte für Temperaturwarnung
- 7 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kompressor wird abgeschaltet
- Stufe 1 höchste Temperatur
- Stufe 7 niedrigste Temperatur
- Volltür mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Geräteart | Tiefkühlschrank |
| Preisgruppe | B |
| Herstellerkennung | TK 311 |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 620 mm |
| Höhe | 1630 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | -18 °C |
| Temperaturbereich bis | -26 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |

| | |
|------------------------------|--|
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Aussenmaterial | Edelstahlvolltür, Seitenwände Stahlblech grau lackiert |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff weiß |
| Anschlusswert Elektro | 0,14 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 65 kg |
| Serienzubehör | 7 Schubladen transparent violett |
| Raumfeuchte bis | 60 % |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|--|--------------------------|
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemission | 41 dB |
| Nutzzinhalt Tiefkühlung | 232 l |
| 4 Sterne Gefrierfach | Ja |
| Gefrierkapazität | 12 Kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 15 Std |
| Energieverbrauch im Jahr | 210 kWh |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 100 |
| Klimaklasse | T (+16 °C bis +43 °C UT) |
| EU-Label Verordnung | 2019/2016 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de