

Tiefkühlschrank TK 371

KBS Gewerbe-Tiefkühlschrank TK 371 mit 6 feststehenden Verdampferrosten . Die Temperatur des Tiefkühlschranks ist mittels manuellem Thermostat stufenlos einstellbar und durch das digitale Außenthermometer in der Geräteblende jederzeit gut ablesbar. Die Abtauung des Tiefkühlschranks erfolgt manuell. Hierbei wird das Tauwasser durch den im Boden des Tiefkühlschranks befindliche Ablauf nach außen geführt und dort am Ablaufstutzen entsorgt. Nach erfolgtem Abtauvorgang ist der Volltürkühlschrank durch den fugenlosen Kunststoffinnenbehälter mit abgerundeten Ecken leicht zu reinigen. 6 Verdampferroste bieten ausreichend Platz auf das zu tiefkühlende Produkt. Bei geöffneter Tür unterstützt die eingebaute Beleuchtung optimal die Sicht auf das Kühlgut. Damit kein unbefugter Zugriff erfolgen kann, ist der Tiefkühlschrank selbstverständlich mit einem Schloss ausgestattet. Bodenunebenheiten am Aufstellort können durch die 2 vorderen AusgleichsfüÙe korrigiert werden. Weiterhin verfügt der Glastürtiefkühlschrank für eine leichte Mobilität hinten über zwei Transportrollen.

Artikel-Nr.: 9161646
GTIN: 4059395018004



Produktvorteile:

- Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Manuelles Thermostat, stufenlos regelbar
- Außenthermometer
- Bodenablauf mit Tauwasserablaufstutzen
- 6 feststehende Verdampferroste
- Horizontale Innenbeleuchtung beim TK 371 G
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss bzw. Isolierglastür mit Schloss
- Isolierung 60 mm
- Türanschlag rechts
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Transportrollen

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Preisgruppe	C
Abmessungen außen:	

Breite	595 mm
Tiefe	640 mm
Höhe	1825 mm
Abmessungen innen:	
Breite	595 mm
Tiefe	440 mm
Höhe	1550 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-12 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff
Anschlusswert Elektro	0,51 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	85 kg
Serienzubehör	6 feststehende Verdampferroste, Tür mit Schloss
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	30 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	300 l
Nutzzinhalt Kühlung	270 l
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Weitere Ansichten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de