

Tischkühlvitrine Linus 200

Tischkühlvitrine Linus 4 seitig isolierverglast mit Umluftkühlung und eingebauter LED Beleuchtung. Einfache Bedienung durch elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Front- Seiten und Rückseiten sind aus Chromnickelstahl CNS gefertigt. Innen aus CNS, Bedienerseitig 2 Glasschiebetüren für die leichte Entnahme des Kühlproduktes. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sorgen 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe.

Artikel-Nr.: 23301181
GTIN: 4059395010404



Produktvorteile:

- Vierseitig isolierverglast
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Front-, Seiten- und Rückseite aus CNS
- Innenbeleuchtung
- 2 bedienerseitige Glasschiebetüren
- Luftfeuchte ca. 70 %
- Umluftkühlung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	Linus 200
Abmessungen außen:	
Breite	1000 mm
Tiefe	438 mm
Höhe	934 mm
Aufstellart	Aufsatz
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Aluminium und Chromstahl
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,32 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	95 kg
Serienzubehör	2 Abstellflächen 899 x 292 mm
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	37 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	80 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	200 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,489 m²
Energieverbrauch im Jahr	1106 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	20
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de