

Wandkühlregal Edelstahl Cronus 886 mit Drehtüren

Edelstahl-Wandkühlregal Cronus innen und außen aus Edelstahl, Seitenteile mit Panoramaglasscheiben und Drehtüren für einen optimalen Einblick auf Ihr Kühlgut. Das Kühlregal hat eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren Innenbeleuchtung. Die Umlufkühlung auf Luftschleierbasis sorgt für eine gleichmäßige Kühlung im Kühlregal. Durch die 4 höhenverstellbare Regalböden mit Scannerschienen für Ihre Preisauszeichnung und einem Grundboden mit 437 mm Tiefe verfügen Sie über ausreichende Platzverhältnisse im Kühlregal. Weiterhin verfügt das Kühlregal über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Bitte beachten Sie, dass das Kühlregal nicht kanalbaufähig ist.



Artikel-Nr.: 9230726
GTIN: 4059395037333



Produktvorteile:

- Wandkühlregal Bautiefe 630 mm
- Elektronische Steuerung
- Drehtür mit Griff
- Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- Tauwasserverdunstung und automatische Abtaugung
- 4 höhenverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360 mm
- Auslagentiefe im Grundboden 437 mm
- Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung
- Transparente Preisschienen
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:


Geräteart	Wandkühlregal
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	CRONUS 1920-806 D1 P2 0
Abmessungen außen:	
Breite	886 mm
Tiefe	630 mm
Höhe	1920 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	7 °C
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Links/Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,71 kW
Spannung	230 Volt

Bruttogewicht	225 kg
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Regalböden und Drehtüren
Kühlung	Umluft/Luftschiefer
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	560 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	1,49 m ²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,97 m ²
Energieverbrauch im Jahr	3057 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	36,9
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	H1
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	735178
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de